



DISKUS® LAKATPÁNT

A lakatpánt biztonsági szintjét mindig pontos összhangban kell állnia az adott lakattal, mivel ez a két biztonsági termék, a lakatpánt és a lakat olyan szimbiózist alkot, amelyben a leggyengébb láncszem rendkívül fontos a biztonság szempontjából.

Az ABUS különböző biztonsági szintű biztonsági lakatpántok széles választékát kínálja. Ezek a lakatpántok például a rejtett csavarokról ismerhetők fel. Ezenkívül a lakat kengyelének felfogására szolgáló edzett acélszemek a lakatpánton belül szintén rejtettek, így optimális védelmet nyújtanak a feltörési kísérletek ellen. A megfelelő lakattal együtt a lakatpánt a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az ajtó és a kapu biztosításához. A masszív ABUS 140/120-as Diskus lakatpánt falc nélküli ajtókhöz alkalmas, azaz ahol az ajtólap és az ajtókeret egy síkban van. Kialakítása igazodik az eredeti ABUS Diskus® lakatokhoz, így a kengyel védve van a feltörőszerszámok ellen.

Technológiák

- Nemesacélból készült zárnyelv és csuklócsapok
- Stabil szerkezet
- Kiütés ellen védett csuklócsapok
- Edzett acélszemek
- A Diskus® lakatokkal kombinálva ideális
- Rejtett csavarok

Alkalmazás és használat

- Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
- A Diskus® lakat és lakatpánt elv kiválóan egyesíti a nagy biztonságot a különösen nagy korrózióállósággal
- ABUS Diskus® lakattal együtt használható (60mm – 80mm)

Változatok

- 120-as méret: Közézaródó ajtókhöz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret egy síkban van
- 190-es méret: Kettős csukló, egymásra záródó ajtókhöz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret nincs egy síkban, valamint sarkos megoldásokhoz

Műszaki adatok - 140/120

Hosszúság (a)	120 mm
Lakatszem furat átmérő (c)	12,5 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	8
Szélesség (b)	56 mm
Szín	rozsdamentes acél
Súly	312 g
EAN	4003318053122