

ABUS Z-Wave para contacto Rilevatore di contatto

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Tecnologie

- Riconosce l'apertura di finestre e porte e informa lo Smart Home Gateway
- Montaggio semplice e rapido grazie al funzionamento a pile e l'incollaggio
- Protezione antimanomissione mediante contatto di copertura
- Feedback ottico al momento della messa in funzione e conferma di funzionamento mediante LED
- discreto, piccolo e sicuro, con mini magnete
- Durata della batteria fino a 3 anni

Dati tecnici - ABUS Z-Wave para contacto Rilevatore di contatto

Batteria - durata utile massima della batteria	3 anno/i
Batteria - funzionamento a batteria	Sì
Batteria - quantità	1
Batteria - tipo	CR2 (3V)
Campi d'impiego	Interno
Colore	Bianca
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Corrente assorbita	30 mA
Corrente assorbita in stand-by	0,006 mA
Dimensioni	(B x L x H) Sensore: 26 x 21 x 72 mm / Magnete: 11 x 15 x 35 x 35 mm
Display	LED
Frequenza radio	868,42 MHz
Materiale alloggiamento	Plástico

ABUS Z-Wave para contacto Rilevatore di contatto

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUS Z-Wave para contacto Rilevatore di contatto

Modulazione radio	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Peso lordo	0,125 kg
Peso netto	0,045 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 100 m
Potenza di trasmissione	4,5 dBm
Procedura di rilevamento	Interruttore a solenoide
Protezione dalla manomissione	Sì
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di sensore	Contatto Reed
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10