

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Tenere d'occhio tutte le situazioni con zoom variabile

Con un'alta risoluzione dettagliata di 1920 x 1080 pixel (2 megapixel), la TVIP62520 2MPx Motor Zoom Lens Tube Camera registra 25 fotogrammi al secondo. Lo zoom ottico 4x a variazione continua consente di ingrandire qualsiasi situazione di interesse con dettagli dell'immagine chiari e di ridimensionare nuovamente per ottenere una visione d'insieme di un'area più ampia. Questo rende la telecamera una soluzione di sorveglianza particolarmente versatile per la casa o l'ufficio. Con la sua robusta custodia resistente alle intemperie con grado di protezione IP67, può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.

Ideale per l'uso in aree d'ingresso

La telecamera è ideale per il monitoraggio delle aree di ingresso grazie ai sensori di movimento integrati e alla potente funzione True WDR per la compensazione della retroilluminazione. Ha anche LED a infrarossi, che si attivano al buio. L'installazione viene effettuata senza ingombro di cavi: Per l'alimentazione elettrica tramite il cavo di rete (PoE) è necessario un solo cavo. Lo slot per schede microSD integrato può essere utilizzato per registrare video direttamente sulla fotocamera.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

L'intervallo IR effettivo dipende dal luogo di installazione.

Tecnologie

- Telecamera 2 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Ottimizzazione immagine True WDR: Dettagli nitidi anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Lunghezza focale regolabile in continuo tramite App o Browser (obiettivo zoom motore)
- Rilevamento del movimento tramite software integrato
- Registrazioni 2 volte più lunghe con H.265 Plus
- LED a infrarossi integrati per visione notturna
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

| | |
|------------------------------------|---|
| Alimentazione di tensione DC | 12 V |
| Altoparlante | No |
| Angolo di visione orizzontale | 99.6° - 35 ° |
| Assorbimento di energia | 12,9 W |
| Attacco obiettivo | F14 |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente |
| Browser supportati | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Campo dinamico (WDR) | 120 dB |
| Collegamento di rete | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Colore | Bianca |
| Commutazione giorno/notte | Auto / Manuale / Programma |
| Compatibile con | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Compatibile con Secvest | Sì |
| Compatibile con Smartvest | No |
| Compatibile con wAppLoxx | Sì |
| Compressione video | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |
| Controllo del diaframma automatico | No |
| Diaframma | F2.0 |
| Dimensioni | (∅ x L) 105 x 294,5 mm |
| Distanza focale | 2,8 - 12 mm |
| Eliminazione dei rumori di fondo | 3D DNR |

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

| | |
|-------------------------------|---|
| Evento di base | Rilevazione del movimento |
| Filtro infrarossi orientabile | Sì |
| Gestione allarmi | Email |
| Impostazioni dell'immagine | Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring |
| LED IR | Sì |
| Lingua OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Livelli utente | 3 |
| Luminosità min. (IR) | 0 lx |
| Luminosità min. (colore) | 0,01 lx |
| Lunghezza d'onda ottica | 850 nm |
| Materiale alloggiamento | Metallo |
| Microfono | No |
| Modalità di registrazione | Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento |
| Modalità di risoluzione | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Numero utenti | 32 |
| Ottimizzazione immagine | BLC / 3D DNR |
| Peso lordo | 0,724 kg |
| Peso netto | 0,382 kg |
| Portata IR (fino a) | 30 m |
| Protocolli di rete | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Risoluzione @ frame rate max. | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Sensore di immagine | 1/2.8" CMOS |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Standard PoE | 802.3af |
| Supporti compatibili | TVAC31370 / TVAC31381 |
| Supporto di memoria | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Tecnologia | IP |
| Temperatura di esercizio max. | 60 °C |
| Temperatura di esercizio min. | -30 °C |
| Tempo di otturazione | 1/3s - 1/100,000s |
| Tipo di protezione IP | 67 |
| Umidità max. | 95 % |
| Umidità min. | 10 |
| Zone private | 4 |