

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Registratore ibrido a 6 canali

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 1 von 3



Il registratore è ideale per il funzionamento ibrido/simultaneo di telecamere analogiche HD e IP. Comprime i dati video tramite H.265 Plus e supporta diversi formati video analogici. L'accesso alle immagini dal vivo e alla registrazione è disponibile tramite app gratuita, software web o CMS - progettato e supportato in Germania.

Vantaggi di utilizzo: Combina facilmente HD analogico e IP

Il registratore ibrido a 6 canali registra flussi video da 4 telecamere HD analogiche e 2 telecamere IP compatibili in parallelo - con 25 fotogrammi al secondo e una risoluzione fino a 4MPx per HD analogico e 6MPx per telecamera IP. Supporta i popolari formati video analogici TVI, AHD, CVI e CVBS, rendendolo perfetto per l'aggiornamento dei sistemi analogici esistenti.

Messa in servizio semplice e configurazione precisa

In pochi passi, il registratore è completamente pronto per l'uso (consigliato: disco rigido SATA da 3,5" fino a 6 TB) e può essere utilizzato tramite monitor e mouse. A seconda delle esigenze, registra manualmente o tramite motion detection, programma memorizzato o in modo permanente - grazie a H.265 Plus per una forte compressione dei dati video 6 volte più lunga rispetto a H.264. Diverse modalità aiutano nella ricerca e nella riproduzione efficiente. L'accesso avviene tramite interfaccia utente locale, interfaccia web, software CMS o app - anche a distanza.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni tramite App: sicuro e facile

Il registratore si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - senza alcuna impostazione del router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (live view/produzione) al mese via Internet o WLAN sono completamente gratuiti. Oppure con l'ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

Tecnologie

- Registratore ibrido a 6 canali per gestire fino a 6 telecamere

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Registratore ibrido a 6 canali

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 2 von 3

- Integrazione flessibile: fino a 4 telecamere HD analogiche con 2 MPx e contemporaneamente 2 telecamere IP con un massimo di 6 MPx. Utilizzare completamente con le telecamere IP, se necessario
- Registrare 6 volte di più con H.265 Plus (a seconda del modello di fotocamera)
- Ottimizzato per il retrofitting: supporta i formati TVI, AHD, CVI e CVBS
- Memorizza fino a 6 TB su un disco rigido da 3,5" (non incluso)
- Registrazione tramite rilevamento del movimento, secondo un orario o in modo continuo
- App, software web e PC di facile utilizzo per la visualizzazione e la riproduzione di dati video dal vivo
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Funzionamento silenzioso (senza ventola)

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Registratore ibrido a 6 canali

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Browser supportati	IE11 (Plugin)
Canali video HD-TVI	4
Canali video IP	6
Canali video totali	6
Capacità totale della rete (input/output)	72 Mbit/s
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	4x 2MPx
Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ingresso audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ingresso video	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme
Peso lordo	2,881 kg
Peso netto	2,082 kg
Potenza	14
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Registratore ibrido a 6 canali

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Registratore ibrido a 6 canali

Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Risoluzione uscita HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Supporto di memoria	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Telecamere IP supportate	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)