

# IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 1 von 4



**PICCOLA TELECAMERA, GRANDI RISULTATI: PER UNA SORVEGLIANZA PROFESSIONALE**  
IP Mini Tube è una telecamera di sorveglianza discreta.

**Sorveglianza discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7**

La telecamera IP Mini Tube garantisce stream di video con una risoluzione di 4 MPx. Con il suo alloggiamento IP67 e i LED IR integrati, è adatto all'uso interno ed esterno, di giorno e di notte.

**2 varianti di lenti per massima flessibilità**

Telecamera disponibile con 2 lunghezze focali - per una progettazione e un'installazione ottimali di sistemi di sorveglianza: 2,8 mm (angolo di osservazione 103°, IPCB34511A) per riprese grandangolari e 4 mm (83°, IPCB34511B) per distanze maggiori.

**Riconoscimento oggetti autom.**

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

**Registrazione e compatibilità**

Registrazione effettuata su registratore ABUS, software di gestione video o in locale su scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro Plus.

**Messa in funzione confortevole**

Scatola per l'installazione (TVAC32300) per il montaggio con cablaggio protetto. Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la configurazione della rete.

**ABUS Link Station App: Accesso dal vivo, notifiche push**

Facile accesso all'app mobile per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi. Compatibile con IPv6.

# IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.  
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

## Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 103°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	69 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	7 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì

# IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Dimensioni	(LxWxH) 170x70x69 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	70 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	170 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	3
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,7 kg
Peso netto	0,5 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	30 m

# IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm)

Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Mini Tube
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Mini Tube
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì