

# IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 1 von 4



**PICCOLA TELECAMERA, GRANDI RISULTATI: PER UNA SORVEGLIANZA PROFESSIONALE**  
IP Mini Tube è una telecamera di sorveglianza discreta.

Sorveglianza discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La telecamera IP Mini Tube garantisce stream di video con una risoluzione di 4 MPx. Con il suo alloggiamento IP67 e i LED IR integrati, è adatto all'uso interno ed esterno, di giorno e di notte.

2 varianti di lenti per massima flessibilità

Telecamera disponibile con 2 lunghezze focali - per una progettazione e un'installazione ottimali di sistemi di sorveglianza: 2,8 mm (angolo di osservazione 103°, IPCB34511A) per riprese grandangolari e 4 mm (83°, IPCB34511B) per distanze maggiori.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

Registrazione effettuata su registratore ABUS, software di gestione video o in locale su scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

Scatola per l'installazione (TVAC32300) per il montaggio con cablaggio protetto. Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la configurazione della rete.

App ABUS Link Station: accesso dal vivo, notifiche push

Facile accesso all'app mobile per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi. Compatibile con IPv6.

# IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.  
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

## Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 4 mm per distanze maggiori (angolo di osservazione di 83°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): Rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.) Funzione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	69 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	83 °
Angolo di visione verticale	45 °
Assorbimento di energia	7 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì

# IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Dimensioni	(LxWxH) 170x70x69 mm
Distanza focale	4 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	70 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	170 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	3
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,7 kg
Peso netto	0,5 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	30 m

# IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - IP Mini Tube 4 MPx (4mm)

Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Mini Tube
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Mini Tube
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì