

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 1 von 4



PICCOLA TELECAMERA, GRANDI RISULTATI: PER DETTAGLI DELLE IMMAGINI BRILLANTI
IP Mini Tube è una telecamera di sorveglianza discreta.

Sorveglianza discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La telecamera IP Mini Tube garantisce stream di video con una risoluzione di 4K. Con il suo alloggiamento IP67 e i LED IR integrati, è adatto all'uso interno ed esterno, di giorno e di notte.

2 varianti di obiettivo per massima flessibilità

Telecamera disponibile con 2 lunghezze focali - per una progettazione e un'installazione ottimali di sistemi di sorveglianza: 2,8 mm (angolo di osservazione 102°, IPCB38511A) per riprese grandangolari e 4 mm (78°, IPCB38511B) per distanze maggiori.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

Registrazione effettuata su registratore ABUS, software di gestione video o in locale su scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

Scatola per l'installazione (TVAC32300) per il montaggio con cablaggio protetto. Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la configurazione della rete.

App ABUS Link Station: Accesso dal vivo, notifiche push

Facile accesso all'app mobile per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi. Compatibile con IPv6.

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Risoluzione 8 MPx (4K): 3.840 x 2.160 pixel @ 20 fps per immagini di sorveglianza brillanti
- Obiettivo fisso da 4 mm per distanze maggiori (angolo di osservazione di 78°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): Rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e influenze di disturbo (rami, luce, ecc.)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentazione di tensione DC | 12 (+/-25 %) V |
| Altezza | 69 mm |
| Altre funzioni | Object Classification Person/Vehicle |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Angolo di visione orizzontale | 78 ° |
| Angolo di visione verticale | 43 ° |
| Assorbimento di energia | 7 W |
| Attacco obiettivo | M12 |
| Bilanciamento del bianco | AWB, Manual |
| Browser supportati | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Campo dinamico (WDR) | 120 dB |
| Cifratura | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Collegamenti | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Collegamento di rete LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Commutazione giorno/notte | ICR/Color/B/W |
| Compatibile con | ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Compatibile con ABUS Link Station | Sì |
| Compatibile con Comfion | Sì |
| Compatibile con Secoris | Sì |
| Compatibile con Secvest | Sì |

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compatibile con wAppLoxx | Sì |
| Compatibile con wAppLoxx Pro | Sì |
| Compensazione del controllo luce | WDR, BLC, HLC |
| Compressione video | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Corrente assorbita | 600 mA |
| Dimensioni | (LxWxH) 170x70x69 mm |
| Distanza focale | 4 mm |
| Eliminazione dei rumori di fondo | 3D DNR |
| Frame rate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Funzione ICR giorno/notte | Sì |
| Funzioni | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Gestione allarmi | E-Mail, NAS, FTP |
| LED IR | Sì |
| Larghezza | 70 mm |
| Larghezza di banda della rete video | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Lingua OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Lingua istruzioni | DE, UK, FR, NL, DK |
| Luminosità min. (IR) | 0 lx |
| Luminosità min. (colore) | 0,003 lx |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale alloggiamento | Metal |
| Microfono | No |
| Modalità di risoluzione | Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 30 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 30 fps |
| Numero flussi | 3 |
| Numero preimpostazioni | 3 |
| Numero utenti | 32 |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| Obiettivo | Fix |
| Ottimizzazione immagine | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Otturatore elettronico | 1/3 - 1/100000 s |
| Peso lordo | 0,7 kg |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Pixel (effettivi) | 3840(H) x 2160(V) pixel |
| Portata IR (fino a) | 30 m |

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4mm)

| | |
|--------------------------------|--|
| Protocolli videocamera di rete | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Rilevamento del movimento | 8 zones |
| Risoluzione | 8MPx |
| Risoluzione @ frame rate max. | 3840 x 2160 @ 25 fps |
| Sensore di immagine | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Standard PoE | IEEE 802.3af |
| Struttura | Mini Tube |
| Supporto di memoria | microSD card, 256 GB (opt.) |
| Tecnologia | IP |
| Temperatura di esercizio max. | 60 °C |
| Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Tipo di montaggio | Ceiling, Wall |
| Tipo di protezione IP | 67 |
| Tipo di telecamera | Mini Tube |
| Umidità max. | 95 % |
| Zone private | 4 |
| Zoom digitale | Sì |