

IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 1 von 4



TELECAMERA DI SORVEGLIANZA COMPATTA 4 MPX 24/7

Discreta telecamera 4 MPx 24/7 per la sorveglianza esterna

La telecamera IP Dome a sfera garantisce immagini di sorveglianza di alta qualità con una risoluzione di 4 MPx. L'alloggiamento IP67, compatto e resistente alle intemperie, è progettato per adattarsi al meglio all'uso esterno. I potenti LED a infrarossi offrono immagini chiare di giorno e di notte. Accesso alla telecamera in qualunque momento tramite App mobile.

Per distanze maggiori

La telecamera IP Dome sorveglia un'area di 83°. L'angolo di osservazione, combinato con la risoluzione 4 MPx, è adatto per riprese più distanti, corridoi, ecc. Alternativa: variante IPCB54511A con angolo di osservazione di 103°.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza dispone di compensazione controllo luce WDR e rilevamento del movimento. Distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata su un registratore ABUS, un software di gestione video o in locale su una scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e ABUS wAppLoxx Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

La telecamera IP Dome può essere montata al soffitto oppure alla parete (fissaggio da parete e scatola per l'installazione disponibili). Per una rapida messa in funzione della telecamera in rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer" inclusivo di funzione "Trova telecamera".

IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, alimentazione di corrente possibile tramite PoE.
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 4 mm per distanze maggiori (angolo di osservazione di 83°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controllo, ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza), senza riflessi di disturbo nella cupola di vetro (LED esterni)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	128 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	95 °
Angolo di visione verticale	51 °
Assorbimento di energia	7 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì

IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controluce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Diaframma con illuminazione minima (colore)	F1.0
Dimensioni	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distanza focale	4 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	139 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,001 lx
Lunghezza	139 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s

IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4mm)

Peso lordo	0,7 kg
Peso netto	1 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sistema video	IP
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Ball Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì