

IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 1 von 4



TELECAMERA DI SORVEGLIANZA COMPATTA 4 MPX 24/7

Discreta telecamera 4 MPx 24/7 per la sorveglianza esterna

La telecamera IP Dome a sfera garantisce immagini di sorveglianza di alta qualità con una risoluzione di 4 MPx. L'alloggiamento IP67, compatto e resistente alle intemperie, è progettato per adattarsi al meglio all'uso esterno. I potenti LED a infrarossi offrono immagini chiare di giorno e di notte. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento tramite App mobile.

Panoramica ottimale

La telecamera IP Dome sorveglia un'area di 103°. La combinazione di grandangolo e risoluzione a 4 MPx fornisce una buona visuale di ambienti e stanze di grandi dimensioni. Alternativa: variante IPCB54511B con angolo di osservazione di 83°.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza dispone di compensazione controllo luce WDR e rilevamento del movimento. Distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata su un registratore ABUS, un software di gestione video o in locale su una scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e ABUS wAppLoxx Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

La telecamera IP Dome può essere montata al soffitto oppure alla parete (fissaggio da parete e scatola per l'installazione disponibili). Per una rapida messa in funzione della telecamera in rete è disponibile il software gratuito

IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 2 von 4

“ABUS IP Installer” inclusivo di funzione “Trova telecamera”.

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 103°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza), senza riflessi di disturbo nella cupola di vetro (LED esterni)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	128 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	7 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì

IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Dimensioni	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	139 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	139 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,7 kg

IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (2,8mm)

Peso netto	0,5 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Ball Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì