

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 1 von 4



SORVEGLIANZA BRILLANTE A 8 MPX (4K)

Sorveglianza esterna 8 MPx (4K), 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza perdersi nessun dettaglio

La telecamera IP Dome a sfera garantisce immagini di sorveglianza ad altissima risoluzione in 8 MPx (4K).

L'alloggiamento IP67, compatto e resistente alle intemperie, è progettato per adattarsi al meglio all'uso esterno. I potenti LED a infrarossi offrono immagini dettagliate di giorno e di notte. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento tramite App mobile.

Panoramica ottimale

La telecamera IP Dome sorveglia un'area di 110°. La combinazione di grandangolo e alta risoluzione 4K offre la miglior visuale su ambienti e terreni di grandi dimensioni.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza dispone di compensazione della retroilluminazione WDR e rilevamento del movimento.

Distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata su un registratore ABUS, un software di gestione video o in locale su una scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e wAppLoxx Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

La telecamera IP Dome può essere montata al soffitto oppure alla parete (supporto a parete e scatola per l'installazione disponibili). Per una rapida messa in funzione della telecamera in rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer" inclusivo di funzione "Trova telecamera".

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.
La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Risoluzione 8 MPx (4K): 3.840 x 2.160 @ 20 fps per immagini di sorveglianza nitide e ad altissima definizione
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 110°)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controllo luce, ecc.
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 30 m di distanza), senza riflessi di disturbo nella cupola di vetro (LED esterni)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	128 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	110 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	7 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifraturo	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controluce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Dimensioni	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	139 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	139 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,7 kg
Peso netto	0,5 kg
Pixel (effettivi)	3840(H) x 2160(V) pixel

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8mm)

Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	8MPx
Risoluzione @ frame rate max.	3840 x 2160 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Ball Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì