



Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx: 2.560 x 1.440 a 25 fps
- Obiettivo zoom con messa a fuoco automatica 25x (4,8 – 120 mm)
- Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione per risultati eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per bilanciare i contrasti dell'immagine
- 8 tour programmabili con un massimo di 32 posizioni preimpostate ciascuno
- Custodia resistente alle intemperie (IP66)
- LED IR (portata fino a 50 m)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incluso GOP dinamico)
- Slot per scheda Micro SD per la memorizzazione interna dei dati
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

Dati tecnici - IP PTZ 4 MPx (25x)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-10 %) V
Altezza	161 mm
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	2,5 – 53 °
Angolo di visione verticale	1,5 – 30,5 °
Assorbimento di energia	18 W
Audio	Collegabile: Microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	AWB, manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.2

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84531

Seite 2 von 3

Dati tecnici - IP PTZ 4 MPx (25x)

Collegamenti	1 x CC, 1 x RJ45, 2 x ingressi allarme, 2 x uscite allarme, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
Collegamento di rete	RJ45
Collegamento di rete LAN	RJ45
Colore	RAL9003
Commutazione giorno/notte	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Corrente assorbita	1.500 mA
Diaframma con illuminazione minima (colore)	F1.6 – F3.5
Distanza focale	4,8 – 120 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D-DNR
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
Ingresso allarme (NO/NC)	2
Integrazione dell'immagine	2 x - 8 x
Intervallo di rotazione/inclinazione	360° / -5° – 90°
LED IR	Sì
Larghezza	169 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Luminosità min. (B/N)	0,001 lx
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Lunghezza	169 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84531

Seite 3 von 3

Dati tecnici - IP PTZ 4 MPx (25x)

Numero LED IR	4
Numero flussi	3
Numero perlustrazioni	8
Numero preimpostazioni	300
Numero utenti	32
Obiettivo	Motor-Zoom
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000
Peso lordo	2,9 kg
Peso netto	2,45 kg
Portata IR (fino a)	50 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Rilevamento del movimento	Sì
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2560 x 1440 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sistema video	IP
Standard PoE	IEEE 802.3at
Struttura	PTZ
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (option)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	66
Tipo di telecamera	PTZ
Umidità max.	90 %
Uscita allarme	2
Velocità max.	350°/s (pan), 200°/s (tilt)
Zoom digitale	16 x
Zoom ottico	25x