

# Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



Telecamera di sorveglianza WLAN discreta in presenza di vento e intemperie

La telecamera Mini Dome WLAN da 2 MPx può essere utilizzata in modo versatile per la videosorveglianza grazie alla sua risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e all'angolo di visione di 111°.

Uso flessibile, buone immagini

Per la casa, l'ufficio o i locali aziendali: grazie alla sua custodia robusta e resistente alle intemperie con grado di protezione IP66, la telecamera Mini Dome è adatta per l'uso interno ed esterno. Grazie al True WDR con 120 dB, padroneggia condizioni di luce fortemente fluttuanti, ad esempio con molto controllo luce come nell'area d'ingresso o all'aperto. La telecamera IP dispone anche di LED a infrarossi per una buona visibilità al buio/di notte fino a 30 m (a seconda della posizione).

Archiviazione efficiente

Uno slot schede microSD consente la registraz. nella telecamera e la riproduz. via browser o app. Grazie alla compressione H.265 Plus dei dati video, i registratori compatibili memorizzano dati fino a 4 volte più efficientemente (rispetto a H.264). Il rilevamento del movimento assicura un ridotto fabbisogno di memoria in anticipo.

Installazione semplice e flessibile

La trasmissione delle immagini avviene tramite WLAN e c'è solo un cavo di alimentazione che porta alla presa. Installazione rapida nella rete tramite ABUS IP Installer.

Accesso all'app mobile

L'applicazione ABUS Link Station per smartphone/tablet offre un accesso mobile alla telecamera, senza dover effettuare alcuna impostazione sul router. Gratis con la versione Lite: fino a 60 min. di flusso dati (live//playback) al mese. La versione Pro offre un accesso illimitato a tutti i dati.

# Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

## Tecnologie

- Telecamera WLAN da 2MPx per uso interno ed esterno (specialmente per montaggio a soffitto); piccola ma potente: versatile telecamera compatta WiFi con caratteristiche professionali, incl. slot schede microSD per registrazione locale nella telecamera
- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e angolo di visione di 111° per maggiori dettagli nell'immagine, una buona panoramica e una registrazione fluida a 25 fotogrammi/secondo
- Ottimale per una discreta videosorveglianza 24/7 in azienda o a casa, con qualsiasi vento e condizione meteorologica (grado di protezione IP66)
- Rilevamento movimento nella telecamera, per minore spazio di archiviazione e rapida individuazione della scena ricercata; con compress. video H.265 Plus per registrazioni più lunghe con uso efficiente dello spazio di archiviaz. su registratori/NVR
- True WDR (120 dB) per immagini migliori in condizioni di controllo luce e LED IR integrati per una migliore visibilità notturna/in presenza di oscurità fino a 30 metri
- Facile accesso mobile con smartphone e tablet tramite l'app ABUS Link Station, senza dover effettuare impostazioni sul router; opzionale: Registrazione (più telecamere in parallelo) su videoregistratore di rete/NVR (compatib. con H.265 Plus) o NAS
- 2 antenne WLAN per una connettività stabile e una trasmissione dati wireless a lungo raggio (tecnologia dell'antenna duplex)
- Microfono e altoparlante per un comodo interfono tramite app (audio a 2 vie), ad esempio nell'area d'ingresso; nonché allarme acustico tramite altoparlante (uscita allarme acustico)
- Invio di immagini in caso di allarme di movimento via e-mail / FTP
- Telec. standard per l'autoinstallazione da parte di utenti tecnicamente esperti (alimentat. 12V DC)

## Dati tecnici - Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione di tensione DC  | 12 (+/-25 %) V   |
| Altoparlante                  | Sì   |
| Angolo di visione orizzontale | 111 °  |
| Angolo di visione verticale   | 57 °   |
| Assorbimento di energia       | 7 W  |
| Bilanciamento del bianco      | AWB, Manual  |
| Browser supportati            | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                          |
| Cifratura                     | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3   |
| Collegamento di rete WLAN     | 802.11b/g/n  |
| Commutazione giorno/notte     | ICR/Color/B/W  |
| Compatibile con Secvest       | No   |
| Compatibile con wAppLoxx      | No   |
| Compressione video            | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Dimensioni                    | (LxWxH) 126x126x96 mm  |
| Distanza focale               | 2,8 mm   |

# Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Eliminazione dei rumori di fondo | 3D DNR   |
| Gestione allarmi                 | E-Mail, NAS, FTP   |
| LED IR                           | Sì   |
| Lingua OSD                       | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                       |
| Luminosità min. (IR)             | 0 lx   |
| Luminosità min. (colore)         | 0,005 lx   |
| Materiale alloggiamento          | Plastica   |
| Microfono                        | Sì   |
| Modalità di risoluzione          | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps |
| Numero utenti                    | 32   |
| Ottimizzazione immagine          | 3D DNR   |
| Peso lordo                       | 1,1 kg   |
| Peso netto                       | 0,6 kg   |
| Portata IR (fino a)              | 30 m   |
| Risoluzione                      | 2MPx   |
| Risoluzione @ frame rate max.    | 1920 x 1080 @ 25 fps   |
| Sensore di immagine              | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                 |
| Struttura                        | Dome   |
| Supporto di memoria              | microSD card, 256 GB (opt.)                                  |
| Temperatura di esercizio max.    | 50 °C  |
| Temperatura di esercizio min.    | -25 °C   |
| Tipo di protezione IP            | 66   |
| Umidità max.                     | 95 %   |