

# Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 4



Monitoraggio efficiente, risparmio di tempo e denaro  
Per aziende, negozi o case: Tutto in un set.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non serve acquistare tutto separatamente: il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore di rete (NVR) e tutti gli accessori necessari per un sistema di sorveglianza compatto e professionale. Disco rigido, cavo di rete e mouse per PC sono praticamente regalati. Ma è ancora più conveniente: non serve organizzare l'alimentazione separata per telecamere (a ogni telecamera basta un cavo all'NVR). Dati e alimentazione sono già collegati (Power over Ethernet, PoE).

Il registratore è collocabile nel rack di server o semplicemente accanto al monitor da cui viene comandato. Ora basta richiamare l'interfaccia utente (possibile anche tramite PC/Browser) e dopo poco si può visualizzare la prima immagine live dalle telecamere.

Per l'accesso locale ma anche remoto via Internet: Le impostazioni individuali sono effettuabili in qualsiasi momento. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini dome sono ideali per una sorveglianza discreta dal soffitto. Risulta un'immagine cristallina anche in situazioni controluce difficili (fuori in pieno sole, in genere in aree di ingresso). La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

## Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da due telecamere di sorveglianza PoE per uso interno/esterno, videoregistratore di rete (NVR) con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi di rete da 18 m, ecc.

# Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 4

- Alimentazione conveniente delle telecamere tramite Power over Ethernet (PoE) attraverso l'NVR e trasmissione affidabile dei dati video con lo stesso cavo
- Messa in funzione snella in pochi minuti tramite il software gratuito ABUS IP Installer; configurazione direttamente con monitor e mouse o tramite PC e interfaccia utente consolidata (orari, zone private, ecc.)
- Telecamere mini dome con funzione True WDR (120 dB) per controllo luce, LED IR per visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente a vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione full HD (2 MP, 1080p), angolo visione 111°
- NVR con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di 4 live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sull'NVR, visualizzazione (on screen display/segnale OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Sempre ampliabile nel complesso 4 telecamere IP con risoluzione 4K

## Dati tecnici - Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Compatibile con Secvest   | No |
| Compatibile con Smartvest | No |
| Compatibile con wAppLoxx  | No |

## Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione di tensione DC  | 48 V  |
| Alloggiamento   | 1U Chassis  |
| Analisi del contenuto video (VCA)   | Con supporto per telecamera: rilevamento tripwire, rilevamento intrusione |
| Browser supportati  | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)  |
| Canali video IP   | 4   |
| Capacità totale della rete (input/output)                                 | (40 / 80) Mbit/s  |
| Collegamenti PoE  | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces                  |
| Collegamento USB  | 2x USB 2.0  |
| Collegamento di rete  | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface              |
| Compatibile con ABUS Link Station   | Sì  |
| Compatibile con Secvest   | No  |
| Compatibile con Smartvest   | No  |
| Compatibile con wAppLoxx  | No  |
| Compressione video  | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4                           |
| Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx   |

# Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni  | (La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm  |
| Gestione allarmi  | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail  |
| Ingresso audio  | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K $\Omega$ )   |
| Lingua OSD  | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE   |
| Materiale alloggiamento                                     | Metallo, Plastica  |
| Modalità di registrazione                                   | Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, VCA   |
| Peso lordo  | 2,8 kg   |
| Peso netto  | 2,1 kg   |
| Potenza   | 65   |
| Potenza PoE   | 50 W   |
| Protocolli di rete  | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  |
| Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps  |
| Riproduzione sincrona                                       | 4  |
| Risoluzione @ frame rate max.                               | 8MPx @ 25/30fps  |
| Risoluzione uscita HDMI                                     | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Risoluzione uscita VGA                                      | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output                          |
| Software  | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer   |
| Standard PoE  | IEEE 802.3 af/at (max. 50 W totali)  |
| Supporto di memoria   | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS   |
| Temperatura di esercizio max.                               | 55 °C  |
| Temperatura di esercizio min.                               | -10 °C   |
| Umidità max.  | 90 %   |
| Uscita audio  | 1x Cinch (Line, 1K $\Omega$ )  |
| EAN   | 4043158197457  |

## Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Alimentazione di tensione DC  | 12 (+/-25 %) V                                |
| Angolo di visione orizzontale | 111 °   |
| Angolo di visione verticale   | 59 °  |
| Assorbimento di energia       | 5 W   |
| Bilanciamento del bianco      | AWB, Manual                                   |
| Browser supportati            | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Cifratura                     | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                        |
| Commutazione giorno/notte     | ICR/Color/B/W                                 |
| Compatibile con Secvest       | No  |

# Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Compatibile con wAppLoxx         | No   |
| Compressione video               | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Dimensioni                       | (LxWxH) 111x111x85 mm  |
| Distanza focale                  | 2,8 mm   |
| Eliminazione dei rumori di fondo | 3D DNR   |
| Gestione allarmi                 | E-Mail, NAS, FTP   |
| LED IR                           | Sì   |
| Lingua OSD                       | DE, UK, FR, NL, DK, IT   |
| Luminosità min. (IR)             | 0 lx   |
| Luminosità min. (colore)         | 0,005 lx   |
| Materiale alloggiamento          | plastica / metallo   |
| Modalità di risoluzione          | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps           |
| Numero utenti                    | 32   |
| Ottimizzazione immagine          | 3D DNR   |
| Peso lordo                       | 0,65 kg  |
| Peso netto                       | 0,5 kg   |
| Portata IR (fino a)              | 30 m   |
| Risoluzione                      | 2MPx   |
| Risoluzione @ frame rate max.    | 1920 x 1080 @ 25 fps   |
| Sensore di immagine              | 1/2.7" Progressive Scan CMOS   |
| Standard PoE                     | 802.3af  |
| Struttura                        | Dome   |
| Supporto di memoria              | microSD card, 256 GB (opt.)  |
| Temperatura di esercizio max.    | 60 °C  |
| Temperatura di esercizio min.    | -25 °C   |
| Tipo di protezione IP            | 67   |
| Umidità max.                     | 95 %   |
| Zone private                     | 4  |
| EAN                              | 4043158200423  |