

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



## Telecamera con allarme multifunzione

La telecamera con allarme ABUS rende flessibile la videosorveglianza a casa o in ufficio. È collegabile in wireless a una rete e dispone di un altoparlante integrato che, in caso di allarme, emette un suono a volume alto. L'uscita di allarme integrata può essere collegata a un segnalatore di allarme (sirena o luce) esterno. Il microfono incorporato e l'altoparlante della telecamera permettono la comunicazione bidirezionale tramite computer. Se la persona al computer si collega alla telecamera (serve un microfono) tramite l'interfaccia web, può comunicare con la persona davanti alla telecamera.

## Immagini di sorveglianza dettagliate giorno e notte

La telecamera fornisce immagini dettagliate con risoluzione fino a 1920x1080p e supporta formati di trasmissione di elevata qualità, o di qualità inferiore ma più rapidi ed efficienti in H.264 e Motion JPEG. Il LED infrarossi integrato la rende adatta a un impiego 24/7. Come telecamera diurna/notturna fornisce anche in totale oscurità immagini dettagliate e rileva la presenza di oggetti fino a 5 metri di distanza. Grazie alla app ABUS IPCam, i video live possono essere trasmessi direttamente su smartphone o tablet. Lo slot per scheda microSD integrato permette di salvare i dati registrati su una scheda di memoria (disponibile a parte).

## Flessibilità di montaggio

La funzione PoE (Power over Ethernet) permette di alimentare corrente alla telecamera anche tramite il cavo di rete,

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

evitando in tal modo di dover posare altri cavi.

La portata massima degli infrarossi è di 10 metri e dipende dal luogo in cui viene utilizzata la telecamera.

## Tecnologie

- Telecamera per interni WLAN 2MPx compatta con funzione di allarme
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Con altoparlante integrato, che può emettere un forte segnale acustico in caso di allarme
- Rilevamento del movimento grazie al sensore a infrarossi passivo
- LED a infrarossi integrati per prestazioni notturne ottimali
- Invio di immagini via email
- Possibilità di eseguire il backup dei dati dallo slot per scheda microSD integrato
- Accesso mobile e via web a immagini in tempo reale tramite App IPCam Plus e browser
- Tasto WPS per una facile configurazione del collegamento WLAN
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione PIR	80 °
Angolo di visione orizzontale	106 °
Assorbimento di energia	4,5 W
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Collegamento di rete WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Compressione video	H.264 / MJPEG
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Distanza focale	4 mm

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,4 - 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
Ingresso allarme (NO/NC)	1
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,028 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Plástico
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento / allarme / PIR
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / Digital WDR
Peso lordo	0,618 kg
Peso netto	0,4 kg
Portata IR (fino a)	10 m
Portata PIR	10 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Umidità max.	95 %
Uscita allarme (NO/NC)	1

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

---

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera compatta WLAN 2MPx per interni

Velocità in bit audio	32 - 128 Kbit/s
Zone private	4