

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 1 von 4



SORVEGLIANZA BRILLANTE A 8 MPX (4K) CON AUDIO E ALLARME

La IP Dome è una telecamera di sorveglianza discreta con funzione di allarme e audio 2WAY.

8 MPx (4K): monitoraggio dettagliato costante

La telecamera IP offre immagini ad altissima risoluzione da 8 MPx (4K), i LED IR assicurano un buon livello di dettaglio delle immagini sia di giorno sia di notte. L'alloggiamento IP67 è per l'uso in ambienti esterni. Accesso all'app mobile possibile in qualsiasi momento.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza, grazie al riconoscimento oggetti VCA intelligente, distingue con precisione i movimenti rilevanti (persone/veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.) e riduce al minimo gli allarmi di movimento non necessari. Così vengono definiti gli eventi (eventi VCA, ad es. l'attraversamento di una linea) che attivano un allarme.

Allarme e audio 2WAY (sirena, flash LED)

Per interfono, comunicazione col trasgressore o uscita di allarme acustico (messaggio vocale, sirena). La luce lampeggiante integrata trasforma la telecamera di allarme in un segnalatore.

Registrazione e compatibilità

Il salvataggio avviene su scheda microSD, registratore ABUS o tramite il software VMS. Dome è compatibile con ABUS Secvest, Secoris, WLX Pro.

Messa in funzione confortevole

IP Dome può essere montata al soffitto o tramite supporto (TVAC32520) alla parete. Si consiglia: la scatola per l'installazione (TVAC32500). Il software gratuito ABUS IP Installer velocizza la messa in funzione in rete.

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 2 von 4

Note: senza alimentatore, alimentazione di corrente tramite PoE.

La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Telecamera di sicurezza audio a 2 vie con microfono, altoparlante e lampeggiante integrati per l'interfono, la comunicazione con persone e malintenzionati, nonché l'allarme acustico e visivo
- Ingresso/uscita allarme (I/O) integrato per la commutazione di scenari per un allarme efficace o l'ottimizzazione di procedure operative (ad es. locali di vendita)
- Riconoscimento intelligente degli oggetti e rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Risoluzione 8 MPx (4K): 3.840 x 2.160 @ 25 fps per immagini di sorveglianza nitide e ad altissima definizione e copertura di un'ampia area di monitoraggio
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 111°) in alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc. per ottenere in tutte le situazioni di illuminazione buoni risultati d'immagine utilizzabili
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- LED IR visione nitida al buio (fino a distanza 30 m)
- Forte compressione immagini (GOP din., H.265, H.264, MJPEG) per ridurre l'occupazione di memoria
- Slot scheda MicroSD per backup interno dati; 12 V DC & PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	128 mm
Altoparlante	Sì
Altre funzioni	Classificazione oggetto Persona/Veicolo
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	110 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	9 W
Audio	Integrato: Microfono, altoparlante; Collegabile: Microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio (lunghezza cavo 250 mm)
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controlloce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (solo in modalità monitor)
Corrente assorbita	800 mA
Diaframma con illuminazione minima (colore)	F1.6
Dimensioni	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	Flash, Altoparlante, Email, App Push, FTP, CMS
Ingresso allarme (NO/NC)	1
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Larghezza	139 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	139 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (solo in modalità monitor)
Numero LED IR	1

IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Dome a sfera 8 MPx (2,8 mm) con audio a 2 vie e allarme

Numero flussi	3
Numero utenti	32
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (non in modalità evento intelligente)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/1000000 s
Peso lordo	1,1 kg
Peso netto	0,85 kg
Pixel (effettivi)	3840(H) x 2160(V) pixel
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	Sì
Risoluzione	8MPx
Risoluzione @ frame rate max.	3840 x 2160 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	Scheda microSD opzionale (max. 256 GB)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Dome
Umidità max.	95 %
Uscita allarme	1
Uscita relè	1
Zone private	4
Zoom digitale	Sì