

83/60-5 EPZ senza cilindro convenzionale



Security Tech Germany

Seite 1 von 2



UN LUCCHETTO FORTE COME UNA ROCCIA

L'83/60-5 Rock viene utilizzato quando è necessario proteggere merce di alto valore dall'accesso e dal furto.

Il lucchetto protegge magazzini, cancelli di fabbriche e camion. Viene utilizzato anche in agricoltura e sulle navi da carico. La sua elevata resistenza ai tentativi di scasso è dovuta alla sua fabbricazione: Il solido corpo del lucchetto e l'arco sono formati da acciaio temprato speciale.

La serratura può anche ottimizzare la gestione delle chiavi e il controllo degli accessi: È possibile integrarlo comodamente in un sistema di sicurezza esistente facendolo adattare alle cifrature esistenti dal proprio rivenditore specializzato di fiducia. Questo perché l'83/60-5 Rock è stato progettato per accettare i semicilindri a profilo europeo o i cilindri ovali scandinavi disponibili in commercio, nonché il cilindro figure-8 ABUS.

Per una maggiore flessibilità, è inoltre possibile scegliere tra due opzioni: L'arco deve essere fisso nella serratura o completamente rimovibile? Un arco rimovibile è l'ideale se si desidera proteggere aree difficili da raggiungere e non si ha molto spazio di manovra, perché dopo aver aperto la serratura è sufficiente tirare l'arco verso l'alto. L'antifurto ad alta sicurezza raggiunge la classe di sicurezza 5 di 6 secondo lo standard europeo EN12320.

Volete sicurezza per le vostre merci? Scegliete la roccia tra i lucchetti.

Tecnologie

- Corpo del lucchetto e arco in speciale acciaio temprato
- Arco in speciale acciaio inox temprato con rivestimento NANO PROTECT™ per un'elevata protezione contro la

83/60-5 EPZ senza cilindro convenzionale

Seite 2 von 2

corrosione

- Il doppio bloccaggio a sfera aumenta la sicurezza del lucchetto
- Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso: Bloccaggio solo con chiave (nello stato aperto, la chiave non può essere rimossa)
- Ricicfrabile: Il cilindro può essere sostituito e quindi adattato anche a cifrature esistenti
- Cappuccio di protezione del cilindro contro umidità e polvere disponibile opzionalmente
- Disponibile come opzione con arco completamente rimovibile
- SSF014 Classe 4 / EN12320 Classe 5
- Versione "0": Alloggiamento i cilindri ovali standard
- Versione "EPZ": Alloggiamento mezzi cilindri standard a profilo europeo
- Versione "figure 8": Alloggiamento di tutti i cilindri della serie ABUS 83

Uso e applicazione

- Protezione degli oggetti di maggior valore e ad alto rischio di furto
- Adatto, tra l'altro, per la sicurezza di porte industriali e aziendali, magazzini, rimorchi, container e garage
- Flessibile: può essere adattato a diverse necessità in poco tempo grazie al suo cilindro intercambiabile
- A chiave uguale, combinabile con vari cilindri per porte ABUS

Dati tecnici - 83/60-5 EPZ senza cilindro convenzionale

A chiusura simultanea	No
Altezza f	123 mm
Ampiezza a	60 mm
Peso	780 g
Profondità e	28 mm
Security Level sicurezza fuori casa	10
Tipo di chiusura	chiave
colore	cromato
diametro arco d	12 mm
luce orizzontale b	27,5 mm
luce verticale c	38 mm
EAN	4003318944918

Disegno tecnico

