



Precisione e chiarezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza smart invia info precise, offre registrazioni 4K ultra nitide, è dotata di funzioni di interfono, allarme e molto altro

A volte, altre telecamere inviano continue notifiche push. Ma l'evento scatenante è davvero importante? Invece di affidarsi al caso, bisogna poter contare sulla telecamera. E, in caso di emergenza, deve esserci chiarezza.

SmartLook pan & tilt risolve il problema: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Deciderete voi cosa è importante e solo allora riceverete una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo risparmiate tempo e riducete lo stress.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente l'inquadratura della telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del riconoscimento di movimento (pre-recording).

La telecamera di sicurezza intelligente è pronta per l'uso immediato dopo una configurazione semplicissima, è resistente alle intemperie e ideale per l'uso all'aperto. Ha ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dati. È compatibile con il sistema di allarme wireless Smartvest. A breve anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della telecamera e gestire altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, conveniente.

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza intelligente e impermeabile per pan & tilt con app gratuita per smartphone, registrazioni con risoluzione 4K/UHD, visione notturna, rilevamento intelligente del movimento, notifica push, funzione interfono e molto altro
- Pronta per l'uso immediato, senza necessità di account/abbonamento: scheda di memoria microSD integrata e sostituibile in dotazione
- Facile messa in funzione in pochi minuti: con l'applicazione App2Cam Plus per smartphone/tablet e Bluetooth®
- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite Wi-Fi con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Riconoscimento e differenziazione completamente automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), invio di messaggi push/email mirati, ignora le interferenze (rami, foglie, luce, ecc.)
- Tutte le funzioni sono sempre gratuite: Immagini dal vivo, zoom digitale, audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono, suono della sirena, memoria, aggiornamenti over-the-air e molto altro
- Personalizzazione libera di tutte le impostazioni: Sensibilità del rilevatore di movimento, aree di immagine senza rilevamento, rotazione rapida semiautomatica tramite app su 3 posizioni definibili (preimp. in inglese) ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e alle aree dell'immagine oscurate a seconda delle esigenze (cosiddette zone di privacy, anche per aree pubbliche e proprietà confinanti)
- Registra in Ultra HD (8 MP), visione notte fino a 20 m, protezione IP66 (resistente alle intemperie)
- Compatibile con l'app Smartvest e presto con ABUS One

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

| | |
|-----------------------------------|---|
| Accesso simultaneo alla rete | 3 |
| Alimentazione di tensione DC | 5 V |
| Altoparlante | Sì |
| Ampiezza canale | 20 MHz |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli |
| Angolo di visione orizzontale | 85 ° |
| Angolo di visione verticale | 45 ° |
| Assorbimento di energia | 4 W |
| Bilanciamento del bianco | AWB |
| Cifratura | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Collegamento di rete | Connettore RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Collegamento di rete WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Colore | nero |
| Commutazione giorno/notte | Auto |
| Compatibile con Secoris | No |
| Compatibile con Secvest | No |

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compatibile con Smartvest | Sì |
| Compatibile con wAppLoxx | No |
| Compressione audio | AAC |
| Compressione video | H.264/ H.264+ |
| Controllo del diaframma automatico | Sì |
| Diaframma | F2.0 |
| Dimensioni | 210 x 120 x 160 mm |
| Distanza focale | 4 mm |
| Evento di base | Rilevamento oggetti + maschera di movimento |
| Filtro infrarossi orientabile | Sì |
| Gamma di frequenza | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz |
| Gestione allarmi | Notifica push / E-Mail |
| Ingresso audio | Microfono |
| Intervallo di rotazione/inclinazione | 270° Orizzontale / 80° Verticale |
| LED IR | Sì |
| Luminosità min. (IR) | 0 lx |
| Luminosità min. (colore) | 1 lx |
| Lunghezza d'onda ottica | 940 nm |
| Materiale alloggiamento | la plastica |
| Memoria pre/post allarme | fino a 5 sec. |
| Microfono | Sì |
| Modalità di registrazione | Con rilevamento del movimento / Manuale |
| Modalità di risoluzione | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p) |
| Numero preimpostazioni | 3 |
| Numero utenti | 3 |
| Portata IR (fino a) | 20 m |
| Portata radio | 10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m |
| Potenza di trasmissione | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Protocolli di rete | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Risoluzione @ frame rate max. | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps |
| Sensibilità | -90 dBm |
| Sensore di immagine | 1/2.8" CMOS |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Supporto di memoria | Micro-SD (fino a 128GB) |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C |

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Tipo di protezione IP | 66 |
| Tipo di spina | Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm |
| Umidità max. | 90 % |
| Umidità min. | 20 |
| Uscita audio | Altoparlante |
| Velocità in bit audio | 16 Kbit/s |
| Zone private | 3 |