



COPERTURA RIGIDA E NUCLEO RESISTENTE

Con Steel-0-Flex™ 950 potete concedervi alti livelli di sicurezza.

I bossoli in acciaio del diametro di 25mm sono generalmente impiegati negli antifurto a cavo per le moto. Uno speciale acciaio temprato di questo spessore rappresenta un obiettivo troppo ambizioso per qualsiasi ladro.

Il cilindro ABUS Plus è inoltre protetto dai tentativi di manipolazione, come ad esempio il picking. Per rendere il vostro Steel-0-Flex™ 950 ancora più solido, la serratura viene nascosta sotto una copertura, proteggendola così da sporco e corrosione.

Tecnologie

- I bossoli di copertura del diametro di 25 mm proteggono il cavo interno d'acciaio
- Guaina in PVC per proteggere la vernice
- I bossoli come anche i meccanismi di sicurezza della serratura sono costruiti in acciaio cementato
- Cilindro ABUS Plus per una protezione massima contro gli attacchi con destrezza e picking
- Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

Uso e applicazione

- Buona protezione nelle zone a medio rischio di furto
- Raccomandato per mettere in sicurezza bici di medio valore
- La lunghezza del cavo semplifica la possibilità di fissarla a un oggetto esterno (es. palo della luce)

Consigli

Steel-0-Flex™ 950/80



Seite 2 von 2

- Grazie ai bossoli in acciaio cementato, gli antifurti Steel-0-Flex garantiscono una sicurezza superiore rispetto ai normali cavi, mantenendo un alto livello di flessibilità

Dati tecnici - Steel-0-Flex™ 950/80

Colore sfaccettatura	nero
Peso	1400 g
Tipo di chiusura	chiave
colore design	black
funzione di allarme	No
tipo di cilindro	Plus
EAN	4003318257148