



Massima flessibilità

L'83WPIB Submariner si adatta a diverse esigenze: È possibile sostituire sia il cilindro sia l'arco. In questo modo si ottiene un lucchetto che può essere utilizzato in modo flessibile e che consente persino l'apertura a chiave uguale: è facoltativamente possibile aprire serrature diverse con la stessa chiave. Il Submariner 83WPIB: Protezione antifurto durevole in tutte le condizioni atmosferiche.

Tecnologie

- Corpo del lucchetto in ottone massiccio
- Arco in acciaio inossidabile
- Il doppio bloccaggio a sfera aumenta la sicurezza del lucchetto
- 2 varianti: Con bloccaggio automatico mediante semplice pressione verso il basso dell'arco o con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, cioè bloccaggio solo con chiave (impostazione della chiave estraibile solo a lucchetto chiuso inserendo la barra Z)
- Ricifrabile: Il cilindro può essere sostituito e quindi adattato anche a cifrature esistenti
- Estremamente resistente alle intemperie: Il rivestimento in plastica completo e il cappuccio di protezione del cilindro proteggono il lucchetto dalla corrosione; i canali di drenaggio trasportano verso l'esterno il liquido infiltratosi nella serratura
- L'arco può essere sostituito nel giro di pochi secondi
- Cilindro a perni di precisione

Uso e applicazione

- Protezione degli oggetti di maggior valore e ad alto rischio di furto

- Adatto, tra l'altro, per la sicurezza di porte industriali e aziendali, magazzini, rimorchi, container e garage
- Ideale per utilizzo in ambienti fortemente esposti agli agenti atmosferici estremi (ad es. sulle navi e nei porti, per mettere in sicurezza veicoli o barche/navi all'esterno)
- Estremamente flessibile: può essere adattato alle più svariate necessità in poco tempo

Varianti

- Dimensione: 45 mm
- Per cilindro Figure 8 con cilindro

Dati tecnici - 83WPIB/53

A chiusura simultanea	No
Altezza f	96 mm
Ampiezza a	57 mm
Peso	371 g
Profondità e	34,5 mm
Security Level sicurezza fuori casa	8
Tipo di chiusura	chiave
colore	blu
diametro arco d	8 mm
luce orizzontale b	23,5 mm
luce verticale c	27 mm
EAN	4003318529382