96CSTI/50



Seite 1 von 2



LEGGERO E SICURO

Assicura gli oggetti di grande valore con il nostro lucchetto 96CS TITALIUM™.

Che si tratti di porte o cancelli, armadi o armadietti, cassette degli attrezzi o cantine, con questo lucchetto i tuoi oggetti di valore sono protetti in modo ottimali dai furti. Il corpo è realizzato in alluminio speciale TITALIUM™, che rende il lucchetto 96CS particolarmente leggero, ma robusto. L'arco chiuso (Closed Shackle, CS), ovvero il corpo rialzato, offre una protezione supplementare per l'arco in acciaio temprato, che ostacola notevolmente l'apertura forzata della serratura, ad esempio, con un tagliabulloni. Il lucchetto si apre con una chiave reversibile. Questa è un marchio di qualità e sicurezza ed è sinonimo di elevato comfort operativo. In un verso o nell'altro, la chiave reversibile si inserisce sempre.

Tecnologie

- Corpo del lucchetto in speciale lega di alluminio TITALIUM™: elevata sicurezza a un peso ridotto
- Arco in acciaio temprato con verniciatura NANO PROTECT™ per un'elevata protezione dalla corrosione
- Tecnologia a chiave reversibile di alta precisione con 150.000 diverse cifrature
- Bloccaggio automatico
- Profilo della chiave paracentrico per una maggiore protezione contro la manipolazione
- CS: La protezione dell'arco rende più difficile la presa con utensili da scasso

Uso e applicazione

- Messa in sicurezza di beni/oggetti di grande valore o in caso di elevato rischio di furto
- Per la messa in sicurezza di porte, portoni, armadi, armadietti, cassette degli attrezzi, ecc.

96CSTI/50



Seite 2 von 2

Varianti

- Dimensioni: 50, 60 mm
- 96CSTI/50, 96TICS/60: con protezione dell'arco integrata: rende difficile l'utilizzo del tagliabulloni

Dati tecnici - 96CSTI/50

A chiusura simultanea	No
A Ciliusula Silliuitallea	
Altezza f	82 mm
Ampiezza a	50 mm
Peso	214 g
Profondità e	23 mm
Security Level sicurezza fuori	8
casa	
Tipo di chiusura	chiave
carta di sicurezza	No
colore	alluminio
diametro arco d	9,5 mm
luce orizzontale b	23 mm
luce verticale c	25 mm
EAN	4003318702631
LAN	4005510102051