

CCTV Netstekervoeding "Internationaal"

Art.-Nr. TVAC35000

Seite 1 von 1



De internationale stekker-netvoeding (230 V AC / 12 V DC, 1,5 A) dient voor de voeding van uw videocomponenten. Wanneer u op reis of bijvoorbeeld op een beurs in het buitenland een mobiel videobewakingsysteem wilt installeren, heeft een flexibele voeding nodig. De stekker-netvoeding "International" met vier gangbare stekkervarianten is hiervoor de juiste keuze.

Technologieën

- Flexibele en internationaal te gebruiken netstekervoeding
- 4 verschillende netstekkeradapters (EU, AUS, UK, US)
- Uitgangsspanning 12 VDC bij 1,5 A

Technische gegevens - CCTV Netstekervoeding "Internationaal"

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen | (b x h x d) 43,5 x 74,0 x 35,5 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 74 mm |
| Ingangsspanning AC | 110 – 240 V |
| Lengte | 36 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,163 kg |
| Nominale stroom | 1.500 mA |
| Uitgangsspanning DC | 12 V |