

Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50032B

Seite 1 von 2



Actieve inbraakbeveiliging aan vensters en vensterdeuren

Met het door de VdS erkende draadloze vensterstangslot FOS 550 E worden vensters en vensterdeuren actief beveiligd tegen inbraak. De automatische tweepuntsvergrendeling en de effectieve magneetveldsensoren bieden een drukweerstand tot een ton tegen inbrekers en melden reeds de eerst poging tot loswrikken van raam of deur aan de Secvest-alarmcentrale.

Het draadloze Secvest-vensterstangslot is geschikt voor vensters en vensterdeuren met naar binnen openend draai- en draai-kantelbeslag. Het slot is in het wit en bruin verkrijgbaar.

Technologieën

- Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging)
- Met automatische vergrendeling („venster dicht” = „venster beveiligd”)
- Twee vergrendelingspunten met een drukweerstand van meer dan 1000 kg
- Geschikt voor vensters en vensterdeuren met naar binnen openend draai- en draai-kiepbeslagen

Technische gegevens - Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (bruin)

| | |
|--|---|
| Aansluitingen | Klembord |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 2 jaren |
| Batterij - type | 2 x 1,5 V LR03 AAA alkaline batterijen, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Breedte | 32 mm |
| Certificeringen | VdS |
| Compatibel met | Secvest, BUM060040 |
| Detectiemethode | Magneetveldmeting |

Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50032B

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (bruin)

| | |
|-----------------------------|--|
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C |
| Max. zendbereik (gebouw) | 30 m |
| Max. zendbereik (vrij veld) | 100 m |
| Milieuklasse | II |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Modulatie | FM |
| Montagelocatie | Vensters en vensterdeuren |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Sensortype | Magneetschakelaar en magneetveldsensoren |
| Sluitingsnummer | AL0145 |
| Spanningsbewaking | Ja |
| VdS-toelatingsnr. | M 197093 |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Zendvermogen | 10 mW |