

# 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 1 von 3



De ABUS Network Video Recorder (NVR) neemt videostreams van maximaal 5 camera's stabiel en betrouwbaar op. De ABUS NVR's worden gekenmerkt door een eenvoudige en flexibele bediening en kunnen in elk project worden geïntegreerd als een schaalbare opnameoplossing.

## Gemakkelijke ingebruikname

De camera's in de recorder kunnen dankzij de intuïtieve installatiewizard snel worden geïnstalleerd en met het overzichtelijke menu is programmering snel en eenvoudig mogelijk. Alle ABUS-camera's zijn via protocol in de diepte geïntegreerd en bieden daarom alle functies.

## Vrije keuze bij de bediening

Het lokale menu voor de liveweergave is overzichtelijk en duidelijk. De recorder is ook toegankelijk via een webbrowser, ABUS CMS-software of app.

## ABUS Link Station

De ABUS NVR's ondersteunen de ABUS Link Station-service. Hierdoor kan de NVR eenvoudig worden ingesteld in de app; toegang tot de NVR via internet is mogelijk zonder tijdrovende port forwarding. Bovendien biedt de dienst een oplossing als er slechts één IPv6-internetadres beschikbaar is op de locatie.

## Technologieën

- Liveweergave en opname met maximaal 5 IP-camera's @ 8 MPx (4K)
- Hoogwaardige dataverwerking met max. 316 MBit/s (160 MBit/s in / 256 MBit/s out)
- Eenvoudige lokale bediening op het apparaat, via de webbrowser, ABUS CMS-software of app
- Lokale monitoruitgang ondersteunt een resolutie tot 8 MPx (4K)
- Handmatige of gestuurde opname volgens tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang of VCA
- Ondersteunt H.264 en H.265 (incl. dynamisch GOP)
- Opname op maximaal 2 SATA-schijven

## Technische gegevens - 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aantal HDD's      | 2  |
| Aantal gebruikers | 31   |
| Aantal kanalen    | 5  |
| Afmetingen        | 380 x 315 x 50 mm  |
| Alarmering        | Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-sigitaal, e-mail, VCA, alarmuitgang |

# 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)

|  |   |
|--|---|
| Alarmingangen (NO/NC)                                  | 4   |
| Audio  | Line In: 1 x cinch (2,0 V s-s, 1000 $\Omega$ ) - alleen voor netwerktransmissie; Audio uit: 1 x cinch (600 $\Omega$ ) |
| Besturing  | USB-Mouse   |
| Breedte  | 380 mm  |
| Compatibel met ABUS Link Station                       | Ja  |
| Gebruikersniveaus                                      | 3   |
| Gegevensback-up  | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0  |
| Gelijktijdige netwerktoegang                           | 128 cameraverbindingen  |
| HDMI uit   | Ja  |
| Hoogte   | 50 mm   |
| Lengte   | 315 mm  |
| Max. bedrijfstemperatuur                               | 55 °C   |
| Max. luchtvochtigheid                                  | 90 %  |
| Min. bedrijfstemperatuur                               | -10 °C  |
| Mobiele toegang  | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)  |
| Monitoruitgangen                                       | 1 x VGA, 1 x HDMI   |
| Multi-monitor-functie                                  | Ja  |
| Nettogewicht   | 1 kg  |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output)               | 316MBit/s (60 MBits/256 MBits)  |
| Netwerkaansluiting                                     | 1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps  |
| Netwerkcamera's  | ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP  |
| Netwerkfuncties  | Live-beeld, weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen  |
| Opnameduur bij 1080p @ 2 Mbit/s                        | 238 uren/TB   |
| Opnameduur bij 6 MPx @ 8 Mbit/s                        | 60 uren/TB  |
| Opnamemodi   | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA  |
| Opslagmedium   | 2 x SATA HDD (max. 16 TB per HDD)   |
| PTZ-besturing  | Via netwerk   |
| Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen) | 4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 32 x 720p   |
| RAID   | Nee   |
| RS-485-interface                                       | 0   |
| Relaisuitgang  | 1 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A)   |
| Resolutie HDMI-uitgang                                 | 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz               |

# 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10010

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 5-kanaals Network Videorecorder (NVR)

|   |   |
|---|---|
| Resolutie VGA-uitgang                         | 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz               |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps |
| Software                                      | ABUS CMS-software, geïntegreerde webserver                                  |
| Taal OSD                                      | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens                                     |
| Technologie                                   | IP  |
| Totale beeldfrequentie (PAL)                  | 125 beelden/s   |
| Vermogensopname                               | 15 W  |
| Vermogensopname incl. HDD                     | 40 W  |
| Videocompressie                               | MPEG-4, H.264, H.265 (incl. dynamisch GOP)                                  |
| Videokanalen HD-SDI                           | 0   |
| Videokanalen HD-TVI                           | 0   |
| Videokanalen IP                               | 5   |
| Videokanalen analoog                          | 0   |
| Videokanalen totaal                           | 5   |
| Voedingsspanning DC                           | 12 V  |
| Weergaven                                     | 1 / 4 / 6 / 8 / 9   |
| Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)   | Ja  |
| Zoekmodi                                      | Gebeurtenis, datum en tijd, Smart-Search, VCA                               |