

# Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



De Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App - Basisset biedt een ongecompliceerde instap in het moderne wonen met een betrouwbare algehele beveiliging in combinatie met aantrekkelijke huisautomatiserings-functies.

Het woord 'smart' duidt hierbij niet alleen op het product en de bediening met tablet of smartphone - reeds de installatie is dankzij plug-and-play en voorgeconfigureerde componenten in de set uiterst eenvoudig. Complexe bedrading en boren behoren hierdoor definitief tot het verleden. Naast de centrale met app biedt de basisset dankzij magneet- en bewegingsmelders, afstandsbediening alles voor een eerste basisbeveiliging van uw huis. Met de gratis app heeft u vanuit de hele wereld toegang tot de centrale en daarmee de zekerheid dat thuis alles in orde is. De centrale heeft een geïntegreerde sirene die bij een alarm afgaat met een volume van 90dB en kan daarnaast ook met pushnotificaties via app en e-mail alarmeren. Met de geïntegreerde hygrometer kan bovendien op ieder moment worden gereageerd op veranderingen in de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid. De basisset kan worden uitgebreid tot maximaal 32 draadloze componenten en 4 IP-camera's. Zo kunnen bijvoorbeeld met het draadloze Smartvest-stopcontact (FUHA35000A) aanwezigheidsimulaties en diverse andere geautomatiseerde functies met vele elektronische apparaten worden uitgevoerd.

#### Opmerking:

Een geïntegreerd veiligheidsmechanisme beschermt de Smartvest-afstandsbediening tegen zogenaamde replay-aanvullen. Alle schakelopdrachten voor de Smartvest-centrale zijn geïndividualiseerd en daarmee niet te reproduceren door derden.

#### Technologieën

- Slimme en betrouwbare algehele veiligheid voor thuis eenvoudig zelf te monteren
- Complete set met centrale en app, draadloos magneetcontact, draadloze bewegingsmelder en afstandsbediening
- Snelle plug-and-play installatie van de centrale met 5 V-voeding en draadloze componenten
- Algehele veiligheid met back-up batterij voor noodstroomvoeding en uitbreidbaar tot max. 32 draadloze componenten + 4 IP-camera's
- Directe alarmering via geïntegreerde, luide 90dB-sirene en push-notificatie via app en e-mail - Altijd zekerheid met 1.000 opgeslagen gebeurtenissen en opgenomen camerabeelden

# Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 5

- Controleren en besturen wat er thuis gebeurt: mobiele toegang van overal met de gratis Smartvest-app (iOS en Android)
- Intuïtieve app-bediening met live-beelden van de camera, snapshotfunctie en aanwezigheidssimulatie dankzij licht-/tv-besturing (draadloze contactdoos als accessoires is nodig)
- Tot 32 scenario's; slimme lichtregeling: installatie uitgeschakeld, beweging gedetecteerd, licht aan
- Geïntegreerde hygrometer met indicatie van de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte
- Veiligheidsmechanisme ter bescherming tegen zogenaamde replay-aanvallen (FUBE35001A)

## Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Aantal draadloze zones	32
Aantal draadzones	0
Aantal gebeurtenissen	1.000
Aantal gebruikers	1
Afmetingen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail / SMS / Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	6
Batterij - type	AA (1,5V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	1,04 kg
Codering	AES128, HTTPS
Compatibel met	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Display	LED
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Ingebouwde sirene	< 90 dB
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,54 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Ja
Ondersteunde IP-camera's	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Software	App: Smartvest (Android / iOS)

# Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

## Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Stroomopname	480 mA
VdS-klasse	Zonder
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318388286

## Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Afmetingen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,092 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,03 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0,005 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318388309

# Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 5

## Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder

Afmetingen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	AA (1,5V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,252 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Detectiemethode	Warmte detectie
Display	LED
Immuun tegen dieren	Nee
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,54 kg
PIR-beeldhoek horizontaal	105 °
PIR-beeldhoek verticaal	45 °
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	PIR
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0,03 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318388293

## Technische gegevens - Draadloze Smartvest-afstandsbediening

Afmetingen	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic

# Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 5

## Technische gegevens - Draadloze Smartvest-afstandsbediening

Brutogewicht	0,056 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,022 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0,005 mA
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318774430