

# CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-10

Seite 1 von 2



## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Security

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Beschermingsklasse IP binnen    | 44  |
| Beschermingsklasse IP buiten    | 55  |
| Combinatiecode                  | Nee   |
| Diameter deurknop binnen        | 33 mm   |
| Diameter deurknop buiten        | 30 mm   |
| Elektronica                     | Standaard rapporterend                              |
| Jaarprofielen                   | 6   |
| Kleur                           | Roestvrij staal                                     |
| Lengte binnenknop               | 45 mm   |
| Lengte buitenknop               | 39 mm   |
| Lezertype                       | Chipsleutel- en proximitylezer                      |
| Logboek                         | 1000  |
| Materiaal                       | Roestvrij staal                                     |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511   |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C   |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C   |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C  |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C  |
| Modulair verlengbaar            | Ja  |
| Noodstroomvoorziening mogelijk  | Ja  |
| Openboorbescherming             | Security  |
| Openingstijd instelbaar         | Tussen 6 of 12 seconden                             |
| Permanente toegang              | Ja  |
| Programmering                   | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM |
| Protocol- en tijdfunctie        | Ja  |
| Signalering                     | Optisch   |

# CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Security



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-10

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Security

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sluitmedia             | ABUS chipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder   |
| Speciale uitvoering as | Voor deuren met gaten voor profielcilinder   |
| Standaardlengte        | Lengte bij bestelling opgeven  |
| Toepassingsgebieden    | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok) |
| Voedingsspanning DC    | 3 V  |
| Weekprofielen          | 30   |
| ZAAP                   | Ja   |