

# ABUS Smart Security World Draai- en kantelbare WLAN-binnencamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



De ABUS Smart Security World WLAN draai- en kantelbare camera met Full HD 1080p-resolutie en een infrarood-nachtzichtfunctie zorgt altijd voor een briljante beeldkwaliteit en volledig overzicht. Het opnamebereik kan met de app worden geregeld en omvat een draaibereik (rechts-links) van 270° en een kantelbereik (omhoog-omlaag) van 90° voor een 360° bewaking rondom. Een bijzonderheid van deze camera is de geïntegreerde 2-way talk-back-functie, waardoor hij als een intercom kan worden gebruikt. Daarmee is deze camera ook geschikt voor de bewaking binnenshuis of bijvoorbeeld als babyfoon.

## Melden van gebeurtenissen en mobiele toegang

Bediening en toegang tot deze app-camera gebeuren uitsluitend via de app - helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Desgewenst wordt u per e-mail of push-melding geïnformeerd over gebeurtenissen. U kunt een snapshot maken of via de app toegang verkrijgen tot de bijbehorende videobeelden. Bewegingen binnen het gezichtsveld van de camera starten de opname die op de SD-kaart wordt opgeslagen. Bovendien heeft u via de app op ieder moment toegang tot het beeldmateriaal. Het netwerk wordt door de gecomprimeerde datatransmissie nauwelijks belast.

## Smart Security World Ready

De ABUS Smart Security World WLAN draai- en kantelbare camera maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee functioneel en volledig geïntegreerd in het draadloze Smartvest-alarmsysteem - daarmee is reeds de installatie zeer comfortabel: volg eenvoudig de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatiewizard.

# ABUS Smart Security World Draai- en kantelbare WLAN-binnencamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- Voor de effectieve rondom-bewaking binnen met draai-/kantel- en intercomfunctie
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Bestuurbaar met app met draaibereik van 270° en een kantelbereik van 90°.
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Camerabeweging op 3 individueel geconfigureerde posities kan snel en eenvoudig worden aangestuurd (3 presetposities)
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Lage netwerkbelasting dankzij hoge mate van gegevenscompressie (H.264 high profile compressie)

## Technische gegevens - ABUS Smart Security World Draai- en kantelbare WLAN-binnencamera

Aantal preset	3
Afmetingen	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basis voorval	Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/2,7" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	0,85 kg
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	270° Horizontaal / 90° Verticaal
Frequentiebereik	2,400 –2,485 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3

# ABUS Smart Security World Draai- en kantelbare WLAN-binnencamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - ABUS Smart Security World Draai- en kantelbare WLAN-binnencamera

Gevoeligheid	-90 dBm
Horizontale kijkhoek	90 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	12 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Model	PTZ
Nettogewicht	0,34 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45-aansluiting (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Handmatig / bewegingsdetectie
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	2 Sec
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Technologie	IP
Vermogensopname	4,5 W
Verticale kijkhoek	45 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Witbalans	AWB
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm