

# 19,5" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10032

Seite 1 von 2



De 19,5" Full HD LED-monitor biedt scherpe beelden in 16:9-formaat en is ideaal voor bewakingsprojecten met een ABUS-recorder. Via een HDMI-kabel worden beelden met een hoge resolutie beschikbaar gesteld voor een precieze bewaking.

## Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full-HD

Dankzij de snelle reactietijd van slechts 5 ms worden bewakingsbeelden binnen enkele seconden overgedragen. Snelle bewegingen op het scherm worden duidelijk en vloeiend weergegeven - geheel zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet duidelijke en betrouwbare beelden in Full HD-kwaliteit.

## Veelzijdige aansluitingen

De videomonitor kan op een recorder of pc worden aangesloten. Dankzij de HDMI-aansluiting is de monitor optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA- en DVI-aansluiting maken van deze monitor een passende component voor veelzijdige bewakingssystemen. Een geïntegreerde luidspreker en een audio-ingang en -uitgang behoren eveneens tot de uitrusting.

## Energie-efficiëntie voor continue bewaking

Het efficiënte LED-display heeft een laag stroomverbruik - ideaal voor continu gebruik.

## Bewakingsmonitor voor muur of plafond

Snel monteren met VESA-standaardhouders: De monitor kan aan de muur of het plafond worden aangebracht, afhankelijk van de behoefte.

## Technologieën

- Full HD-resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Korte reactietijd (5 ms) voor vloeiende beeld

# 19,5" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10032

Seite 2 von 2

- LED-achtergrondverlichting: Brilljante kleurweergave en hoog contrast
- Beeld-in-beeld-weergave voor meer informatie in één oogopslag
- Aansluitingen: HDMI, DVI, VGA, audio-ingang en -uitgang
- Geïntegreerde luidspreker
- Laag stroomverbruik voor langdurige bewaking (LED-techniek)
- Wand- en plafondmontage mogelijk (met VESA-houder)

## Technische gegevens - 19,5" Full HD LED-monitor

Aansluitingstype	1x VGA,1xDVI,1xHDMI, 1x Audio
Afmetingen	(bxhxd)470x360x45 mm
Beeldformaat	16:09
Beeldschermdiagonaal	19,5 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	470 mm
Brutogewicht	3,3 kg
Contrastverhouding	1000:01
Diepte	41 mm
Displayoppervlak	mat
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Hoogte	360 mm
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	75/80
Lengte	41 mm
Luidspreker	2
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	70 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	Standard TFT
Nettogewicht	2,8 kg
Reactietijd	5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	2.000 mA
Taal OSD	meerprachtig
Vermogensopname	23 W
Voedingsspanning DC	12 V