

IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 1 von 2



De IP Dome levert videostreams met 8 MPx-resolutie en 30 beelden/sec. De zeer hoge resolutie en de opname met hoge beeldvernieuwingfrequentie garanderen scherpe en vloeiende real time opnames, bijvoorbeeld van bewegende scènes. Voor de camera zijn extreme uitdagingen in tegenlicht geen probleem dankzij de uitstekende WDR-functie (~120 dB).

De stof- en waterdichte IP66-behuizing beschermt met de IK10-beschermingsgraad tegen stoten optimaal tegen sabotage en vandalisme. De geïntegreerde IR-LED's leveren dag en nacht goed bruikbare beelden. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

Beste overzicht

De motorzoom-lens met een brandpuntsafstand van 4,3- 8,6 mm overziet een gebied van 48-95°. Het brandpuntsafstand en de focus worden eenvoudig en exact ingesteld op de webinterface.

Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen. Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

Comfortabele ingebruikname

De IP Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen onze installatiebox (TVAC31300) en de wandhouder (TVAC31311) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 2 von 2

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 8 MPx (4K) resolutie: 3.840 x 2.160 @ 30 fps
- 4,3 - 8,6 mm Motorzoom-lens
- IR LEDs (bereik tot 30m)
- Modulair behuizingsdesign
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Vandal- en weerbestendige behuizing (IK10 & IP66)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x AC / DC, 1 x microUSB, 1 x alarmingang, 1 x alarmuitgang, 1 x audio-uitgang, 1 x audio-ingang
Beschermingsklasse IP	66