



De ABUS OneLook-videobewakingsset is een complete set met een draadloze Full HD 1080p-buitencamera en een 7"-touchkleurenmonitor voor de bewaking van binnen- en buitengebieden, dag en nacht. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke installatie en briljante beeldkwaliteit.

#### Veilige, draadloze en digitale transmissie

Alle data (video en audio) worden via gecodeerde, draadloze digitale transmissie naar de monitor gestuurd. Daarmee wordt een beveiligde transmissie gewaarborgd en tegelijkertijd worden storingen en interferenties vermeden. Dat is vooral merkbaar aan de transmissiekwaliteit en het goede bereik. Daarom is het niet nodig om kabels over grote afstanden te leggen. Met beschermingsklasse IP66 is de camera geschikt voor buiten en levert dankzij geïntegreerde infrarood-LED's ook 's nachts duidelijke beelden.

#### U bepaalt hoe en wanneer beelden worden opgenomen

Zodra de camera een beweging detecteert, zendt deze de video- en audiosignalen naar de draadloze monitor met touchscreen, die de opname op een SD-kaart opslaat (microSD-kaart van max. 32 GB, vereist accessoire). Het is echter ook mogelijk om continu of volgens een tevoren vastgelegd tijdschema op te nemen.

#### Individueel uitbreidbaar

Om van deze set een videobewakingsysteem te maken, kunnen max. 4 camera's (PPDF14520) met de monitor worden verbonden en de beelden ervan kunnen in de 4-voudige weergave worden getoond.

#### Mobiele toegang ook via app

Met de gratis OneLook-app van ABUS kan ook op afstand toegang worden verkregen via de videogegevens. De apps zijn in de Apple App-Store en in de Google Play-Store voor iOS en Android verkrijgbaar.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

# ABUS OneLook Videobewakingsysteem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 2 von 4

## Technologieën

- Complete set bestaande uit draadloze Full HD 1080p-buitencamera (IP66) en recorder
- Transmissie van video en audio met gecodeerd draadloos signaal
- Buitencamera met PIR-sensor voor betrouwbare bewegingsdetectie
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- HDMI-interface voor weergave en configuratie op een monitor
- Tot 1 maand doorlopende opname met 2TB externe harde schijf (accessoire)
- Mobiele toegang via gratis app
- Gebruiksvriendelijke configuratie van toegang op afstand tot de camera (LAN-verbinding nodig)
- Met maximaal 3 draadloze camera's uitbreidbaar (artikelnr.: PPDF14520, PPDF14520W)

## Technische gegevens - ABUS OneLook Videobewakingsysteem

Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee

## Technische gegevens - 4043158144000

Aansluitingen	Alimentation : prise DC / Réseau : prise RJ45 / 2x USB 2.0 / HDMI 1.2
Aantal gelijktijdige toegangen	3
Aantal kanalen	4
Afmetingen	(B x L x H) 200 x 200 x 50 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	2,086 kg
Codering	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-80 dBm
Kanaalbreedte	3 MHz
Kleur	Wit
Luidspreker	Nee (Audio via HDMI)
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	FHSS, GFSK
Monitortype	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting	RJ45 10/100Mbps

# ABUS OneLook Videobewakingsysteem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - 4043158144000

Netwerkprotocollen	TCP, UDP, UPNP
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB-harde schijf (max. 2TB)
Resolutie HDMI-uitgang	Full HD (1080p)
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Software	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,5mm
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Technologie	Radio
Vermogensopname	2 W
Videocompressie	H.246
Voedingsspanning DC	12 V
Weergaven	1, 1+1, 1+3, 2+2
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendkanalen	26
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4043158144000

## Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

Afmetingen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Basis voorval	PIR / Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Brutogewicht	0,802 kg
Codering	FHSS Hardware-Encryption
Compatibel met	PPDF16000 / PPDF18000
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-80 dBm
Horizontale kijkhoek	90 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja

# ABUS OneLook Videobewakingsysteem



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

Kanaalbreedte	3 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	2 lx
Nettogewicht	0,62 kg
PIR-beeldhoek	65 °
PIR-bereik	5 m
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Vermogensopname	1,4 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video bitrate	0,032 - 2
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4003318822421