

28" 4K Ultra HD LED-monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 1 von 2



pAlles in 4K - van de camera tot de monitor

De 28" LED-monitor geeft 4K Ultra HD-beelden in 16:9 formaat weer. Daarmee is hij uitstekend geschikt voor het weergeven van 4K-bewakingsbeelden.

Dankzij de snelle reactietijd van slechts 5 ms worden bewakingsbeelden duidelijk en vloeiend weergegeven. Snelle bewegingen op het scherm worden zonder vervorming, flitsen of geestbeelden weergegeven. U ziet scherpe en levendige beelden in 4K Ultra HD-kwaliteit.

De aansluitingen zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de aansluiting van de monitor op een recorder of pc. Dankzij de HDMI-aansluiting is de monitor optimaal geschikt voor de weergave van Ultra HD-beelden. Een extra VGA-aansluiting en DVI-aansluiting bieden aanvullende mogelijkheden - daarom is de monitor een passende component voor veelzijdige bewakingssystemen. Een geïntegreerde luidspreker en een audio-ingang en -uitgang behoren eveneens tot de uitrusting.

Het efficiënte LED-display zorgt daarbij voor een laag stroomverbruik - vooral bij langetermijnbewaking van voordeel.

Voor bevestiging kunnen VESA standaardsteunen worden gebruikt. Daarmee is de montage snel klaar.

Technologieën

- 4K Ultra HD-resolutie: 3840 x 2160 pixels
- Aansluitingen: 2 x HDMI, 2 x DP, 1 x pc-audio-uitgang
- 28" LED-monitor met briljante kleurweergave een hoog contrast (16:9 formaat)
- Ideaal voor 4K-recordersystemen met hoge resolutie
- Geïntegreerde luidspreker
- Compatibel met VESA-houders

28" 4K Ultra HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 28" 4K Ultra HD LED-monitor

Aansluitingen	5 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)
Afmetingen	663 x 432 x 41 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldscherm diagonaal	28 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	660 mm
Brutogewicht	6 kg
Contrastverhouding	1000:1
Displayoppervlak	Mat
Frequentiebereik	30 – 80KHz (H) / 50 – 75Hz (V) GHz
Helderheid	300 cd/m ²
Hoogte	432 mm
Ingang	5 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	170° x 160°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	41 mm
Luidspreker	2 x 3 W
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	6 kg
Reactietijd	5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	3.800 mA
Vermogensopname	45 W
Voedingsspanning DC	12 V