

4x analoge HD-sigitaalverdeler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Met de 4x analoge HD-sigitaalverdeler kan het videosignaal zonder verlies naar vier monitoren worden verstuurd. De camera wordt op de video-ingang van de sigitaalverdeler aangesloten. De monitoren worden aan de video-uitgangen aangesloten. Er zijn vier BNC video-uitgangen beschikbaar.

Technologieën

- Ondersteunt hoge resoluties tot 8 MPx (4K) zonder verlies
- Transmissie van een videosignaal naar max. vier monitoren of recorders
- Geschikt voor HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanaal 4 ondersteunt HD-videogegevenscontrolesignaal (UTC - Up The Coax)

Technische gegevens - 4x analoge HD-sigitaalverdeler

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen | (b x h x d) 138 x 30 x 86 mm |
| Breedte | 138 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,14 kg |
| Stroomopname | 110 mA |
| Taal handleiding | DE, GB |
| Taal verpakking | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Video-ingang | 1 BNC |
| Video-ingangsimpedantie | 75 Ω |
| Video-ingangsniveau | 1 Vpp dB |
| Video-uitgang | 4 BNC |
| Video-uitgangsniveau | 1 Vpp |
| Videosysteem | HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL |
| Voedingsspanning DC | 12 V |