

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 1 von 2



Digitale sluitcilinder wAppLoxx Pro

De digitale sluitcilinder van ABUS zorgt voor een comfortabele toegang tot uw gebouw. Hij kan ook online en via een app gebruikt worden. Naast de standaardversie is de cilinder ook verkrijgbaar als dubbelzijdige leescilinder, halfcilinder, padlock (hangslot), paniekuitvoering en speciale uitvoering voor beslag met kerntrekbescherming.

De wAppLoxx Pro-cilinder met witte, grijze of zwarte doppen past zich aan elke deur en elk oppervlak aan. Verlengingsmodules voor een individuele lengteaanpassing tot 90 mm per zijde. Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging en tegen uitlezen beveiligde draadloze communicatie ondersteunen de veiligheid van de wAppLoxx Pro-cilinder. De weerbestendige afwerking met IP67-bescherming maakt de cilinder bijzonder robuust.

Technologieën

- Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer: Tegen uitlezen beschermde draadloze verbinding tussen transponder en cilinder (Mifare Desfire EV1 in Secure Mode)
- Individuele aanpassing van de lengte met verlengmodules tot 90 mm per zijde
- Versleutelde AES128bit-gegevensoverdracht tussen alle componenten
- Protocollering van de bediening in cilinder
- Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging
- Weersbestendig door IP 67
- Verschillende vormgevingsmogelijkheden dankzij keuze uit meerdere kleuren en knoppen
- Status van cilinderbatterij kan op ieder moment via internet of app worden gecontroleerd
- Activeren/deactiveren van aangesloten alarmsystemen

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

| | |
|------------------------------|---|
| Aantal cycli/batterij | 45.000 |
| Afmetingen | Buitenknop: L = 48 mm, Ø = 38 mm, binnenknop: L = 27 mm, Ø = 33 mm |
| Batterij - type | VARTA CR2 / CR17355 3V lithium batterij |
| Beschermingsklasse IP buiten | 67 |
| Doornmaat | 35 mm |
| Elektronica | Access, Intrusion |
| Extra functies | Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand |
| Kleur | Kleurenvarianten lezer: zwart, grijs |

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten



Security Tech Germany

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

| | |
|---------------------------|---|
| Korte benaming artikel | WLX-PRO-LA |
| Leesafstand | < 1 cm |
| Lengte-aanpassing | Modulair in stappen van 5 mm |
| Lezertype | Mifare-lezer buiten |
| Materiaal | Knop: RVS, lezer: Kunststof |
| Max. aantal sluitmiddelen | 10 fallback transponders |
| Milieuomstandigheden | Temperatuur min./max.: -25/+65, max. luchtvochtigheid: 80% |
| Openboorbescherming | Standard, Security |
| Openingstijd instelbaar | Ja |
| Programmering | Programmering en systeembeheer via wAppLoxx Pro / Pro Plus Control |
| Protocol- en tijdfunctie | Ja |
| Radiofrequentie | 868,3 MHz |
| Signalering | Optisch |
| Sluitmedia | ABUS Mifare Desfire EV1 |
| Taal OSD | DE, ES, FR, NL, EN |
| Taal handleiding | DE, ES, FR, NL, EN |
| Taal verpakking | DE, ES, FR, NL, EN |
| Toepassingsgebieden | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen |