



De veiligheidsmodule wordt gebruikt als extra manipulatiebescherming voor het ABUS-deurstation, om het onbevoegd openen van deuren bij een gewelddadig openbreken van het deurstation te voorkomen. Bovendien kunnen met de veiligheidsmodule elektrische sluitcilinders of exitknoppen worden geïntegreerd.

Technologieën

- Veiligheidsmodule voor het ABUS-deurstation
- Manipulatiebescherming voor het deurstation
- Interface voor elektrische sloten

Technische gegevens - Veiligheidsmodule

Aansluitbare apparaten	2-draads deurstation
Aansluitingen	1 x RS-485
Afmetingen	(b x h x d) 115 x 48 x 25 mm
Alarmuitgang (NO/NC)	Door Relay (2A 30VDC / 0.5A 125AC)
Behuizingmateriaal	Metaal
Breedte	115 mm
Diepte	25 mm
Hoogte	48 mm
Ingangen	1 x Exit, 1 x Lock, 1 x Door Magnetic, 1 x Alarm Out en 1 x Wiegand
Lengte	25 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Montagemethode	wandmontage
Nettogewicht	0,145 kg
Taal handleiding	DE, GB
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Voedingsspanning DC	12 V