



## SLUIT ZELFSTANDIG BRANDWERENDE DEUREN

Deurdranger voor huis-, flat- en branddeuren voor stil en veilig sluiten.

Veiligheidsrelevant voor branddeuren: Met deze deurdranger kunt u huis-, flat- en branddeuren veilig en geruisloos sluiten. Met name de laatsten moet altijd zelfsluitend zijn. Deze deurdranger sluit met een sluitsnelheid die traploos regelbaar is door middel van een klep. Hij is geschikt voor deuren met een breedte tot 1,40 meter en heeft een zelfregelende openingsdemping. In combinatie met de als extra verkrijgbare DIN-plaat is deze deurdranger ook geschikt voor branddeuren.

## Technologieën

- Getest volgens DIN EN 1154, sluitkracht EN 3 – in 6 trappen instelbaar
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via het ventiel
- 2 sluitbereiken: 180° – 15°; 15° – 0°
- Eindstop instelbaar via sluitmechanisme
- Sluitvertraging via ventiel
- Afmetingen: 245 x 46 x 60 mm
- Zelfregulerende openingsdemping

## Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren of afsluitbare appartementsdeuren
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1400 mm
- Links-/rechtsdraaiend te gebruiken
- Geschikt voor brandwerende deuren in Duitsland, DIN EN 1154 A (DIN-montageplaat vereist)
- Eenvoudige en snelle montage

## Varianten

- Kleuren: zilver, wit
- Optionele DIN-montageplaat

---

## Technische gegevens - 9603 V W

Afwerking	wit
Deurbreedte	max. 1400 mm
Door type	Entry door
Gewicht	2667 g
EAN	4003318300820