

Draadloze remote-eenheid inbouw

Art.-Nr. 501637

Seite 1 von 2



De draadloze remote eenheid FR maakt samen met CodeLoxx, ZL en SLT een comfortabele verbinding van een extern geactiveerd systeem (bijv. tijdsregistratie, toegangscontrole) met deuropeningssystemen van ABUS Security-Center mogelijk.

Technologieën

- Draadloze afstandsbedieningsunit FR voor aansluiting van een extern schakelcontact
- Voor aansturing van elektronische dubbele knopcilinders (CodeLoxx Remote) via 3 m draadloze overdracht

Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid inbouw

Aansluitingen	Voeding, digitale interface
Andere afmetingen	Kunststofdeksel \varnothing 84,5 mm, hoogte 7 mm (voor inbouwcontactdozen \varnothing 55 mm)
Bedrijfsmodus	Relais als maakcontact
Behuizing	Inbouw
Behuizingmateriaal	Kunststof
Diameter	84,5 mm
Hoogte	7 mm
Jaarprofielen	6
Kleur	Wit
Logboek	1000
Materiaal	Kunststofdeksel
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C

Draadloze remote-eenheid inbouw



Security Tech Germany

Art.-Nr. 501637

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid inbouw

Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-10 °C
Nettogewicht	0,1361 kg
Openingstijd instelbaar	Variabel tussen 1 en 6 sec.
Programmering	Met invoereenheid via Prog-ACS of SKM
Stroomvoorziening	Voeding door externe voedingsbron (niet in de levering inbegrepen): 9 - 24 V DC
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Aansturing elektrische schakelfuncties
Weekprofielen	30