

23.8" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10061

Seite 1 von 2



Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full HD

De comfortabele led-monitor met een beeldscherm diagonaal van 24" (inch) toont u gedetailleerde bewakingsbeelden in 16:9-formaat en in Full HD 1080p-resolutie.

Full HD-monitor voor gemakkelijke identificatie

Dankzij de snelle reactietijd (slechts 5 ms) toont de led-monitor de bewakingsbeelden vrijwel zonder vertraging. Hij geeft snelle bewegingen op het scherm duidelijk en vloeiend weer - geheel zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet gedetailleerde beelden in Full HD-kwaliteit om te observeren, om mensen gemakkelijk te identificeren en om situaties snel op te verhelderen.

Aansluitingen voor veelzijdige toepassingen

Sluit de monitor flexibel aan op een recorder of pc. Het scherm is dankzij de HDMI-ingang optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-ingang zorgt voor de aansluiting op verschillende bewakingsystemen, een computer en andere componenten.

Energie-efficiëntie voor continue bewaking

Het efficiënte led-display heeft een laag stroomverbruik - ideaal voor continu gebruik.

Eenvoudige montage met VESA-beugels

De monitor is compatibel met VESA-standaardbeugels voor snelle montage aan de muur of het plafond.

Tip: De monitor is ook verkrijgbaar in 21,5" met Full HD-resolutie (TVAC10033) en 27" met 4K-resolutie (TVAC10071).

Technologieën

23.8" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10061

Seite 2 von 2

- 24" led-monitor met Full HD-resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Korte reactietijd (5 ms) voor vloeiende beelden
- Brilljante kleurweergave en hoog contrast in 16:9-formaat
- Ideaal voor Full HD-recordersystemen met hoge resolutie
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA
- Laag stroomverbruik voor continue bewaking (led-techniek)
- Compatibel met VESA-beugels voor wand- en plafondmontage

Technische gegevens - 23.8" Full HD LED Monitor

Aansluitingen	1 x HDMI, 1 x VGA
Afmetingen	540 x 418 x 227 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldschermdiagonaal	23,8 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	540 mm
Brutogewicht	4,44 kg
Contrastverhouding	1000:1
Displayoppervlak	Mat
Helderheid	250 cd/m ²
Hoogte	418 mm
Ingang	1 x HDMI, 1 x VGA
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	178° x 178°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	227 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	3,43 kg
Reactietijd	14 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Vermogensopname	30 W
Voedingsspanning AC	100~240 V