

Beldrukmodule (6 toetsen) voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 1 von 2



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - bijvoorbeeld zoals het aantal benodigde beltonen.

ModuVis-intercomtoestel uitbreiden met 6 beldrukkers

De beldrukmodule breidt het ModuVis-systeem (videomodule en eventueel verdere modules) uit met 6 beldrukkers, bijv. voor een meergezinswoning. De toetsen zijn voorzien van achtergrondverlichting en er worden afdekkappen meegeleverd om ongebruikte toetsen af te dekken.

Eenvoudig te installeren

De beldrukmodule wordt eenvoudigweg aangesloten op de videomodule. Hiermee wordt de verbinding of communicatie tot stand gebracht, bijvoorbeeld met de ModuVis-monitor. Afhankelijk van het gebruikte inbouwframe wordt het systeem in- of opgebouwd.

Beldrukmodule (6 toetsen) voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 2 von 2

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften kunnen eenvoudig extra modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn er tot 49 beltonen mogelijk (1 videomodule met 1 knop plus maximaal 8 beldrukmodules met elk 6 knoppen), bijv. voor een flatgebouw of een wooncomplex. Per appartement wordt één ModuVis-touchmonitor geïntegreerd voor de bediening.

Technologieën

- Beldrukmodule voor ModuVis-deurintercomsysteem
- Breidt het systeem uit met 6 beldrukkers met achtergrondverlichting
- Inclusief afdekking voor ongebruikte beldrukkers
- Geschikt voor opbouw- of inbouwframes
- Tot 8 modules integreerbaar in één ModuVis-systeem

Technische gegevens - Beldrukmodule (6 toetsen) voor deurintercom (roestvrij staal)

Afmetingen	98 × 99,8 × 33,7 mm
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Hoogte	99,8 mm
Lengte	33,7 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	0,95 %
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C