



Maakt het verschil

Omdat u beslist wat belangrijk is.

Met andere camera's is het soms zo: ze geven continu loze alarmen door. Op een gegeven moment reageer je gewoon niet meer. Wil je geen bewegingsalarm op je telefoon vanwege bladeren die in de wind wiegen of de ongevaarlijke kat van de bureu? Maar in elk geval: wat als er 's nachts iemand in je tuin is?

De ABUS WLAN-buitencamera maakt het verschil. Met de App2Cam Plus mobiele app kun je instellen wat voor jou belangrijk is (mensen, dieren en/of auto's) en de eigendommen van anderen verbergen - en dat allemaal in een handomdraai. Al het andere verloopt volledig automatisch.

Met de bijgeleverde microSD-geheugenkaart is de camera meteen klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er gebeurde 3 seconden vóór de bewegingsdetectie werd waargenomen: Heeft de camera bijv. een persoon gedetecteerd en ben je onderweg? Je ontvangt binnen enkele seconden een pushbericht via de app. Je kunt de livestream met één tik openen. Zo kun je snel en adequaat reageren op elke situatie.

De bewakingscamera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij is absoluut weerbestendig en optimaal geschikt voor buiten - haar chique en compacte ontwerp werd bekroond met de gerenommeerde Red Dot Award. Met deze camera voldoe je aan alle eisen van de wet op de privacybescherming. Zij is compatibel met het draadloze Smartvest-alarmsysteem. En na een supereenvoudige ingebruikname met behulp van de app-assistent is zij direct klaar voor gebruik.

Technologieën

- Designbekroonde bewakingscamera met Wi-Fi, intelligente bewegingsdetectie, pushmelding bij bewegingsalarm

ABUS WLAN-buitencamera

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 2 von 3

- en gratis geheugen en toegang tot alle functies via de App2Cam Plus-app voor mobiele telefoon en tablet
- Direct klaar voor gebruik dankzij supereenvoudige bediening (met de app wizard in slechts enkele minuten, incl. Bluetooth-pairing tussen camera & smartphone) en geïntegreerde microSD-geheugenkaart
 - Gratis toegang tot livestream, geheugen en alle functies (bewegingsmelder, digitaal zoomen, enz.) via App2Cam Plus
 - Zeer flexibel buiten te plaatsen/monteren dankzij hoge WLAN-stabiliteit, -reikwijdte en -veiligheid (hoogwaardige Dual-WLAN-chip voor 2,4 GHz & 5 GHz, incl. encryptie)
 - Volledige opnames door middel van pre-recording en automatisch startende opnames (dankzij de intelligente geheugenfunctie starten de opnames al tot 3 seconden vóór een bewegingsdetectie)
 - Volautomatische herkenning en onderscheiding van objecten (mens, dier, voertuig) en negeren van storende invloeden (takken, licht)
 - Verberg privézones (bijv. openbare percelen), markeer belangrijke zones met gevoelige bewegingsdetectie (Region of Interest, ROI) en zones zonder detectie (Region of Non-Interest, RONI) via App
 - Opnames in overeenstemming met de privacybescherming (volgens de algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG: Audio uitschakelen voor opnames en videogegevens automatisch wissen na 3, 7 of 30 dagen met de ringbufferfunctie)
 - Full HD-resolutie, helder nachtzicht tot 10 m en IP66-beschermingsklasse (weerbestendig)
 - All-inclusive: Alle functies en over-the-air updates blijvend gratis

Technische gegevens - ABUS WLAN-buitencamera

| | |
|--------------------------------|---|
| Aantal gebruikers | 3 |
| Afmetingen | 167 x 48 x 80 mm |
| Alarmering | Push notificatie / E-Mail |
| Audio-bitrate | 16 Kbit/s |
| Audio-compressie | AAC |
| Audio-ingang | Microfoon |
| Automatische diafragmaregeling | Ja |
| Basis voorval | Hardware objectdetectie + bewegingsmasker |
| Beeldopnemer | 1/2.8" CMOS |
| Behuizingmateriaal | Kunststof |
| Beschermingsklasse IP | 66 |
| Brandpuntsafstand | 4,1 mm |
| Codering | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Compatibel met | Smartvest |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Dag-/nachtschakeling | Auto |

ABUS WLAN-buitencamera

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS WLAN-buitencamera

| | |
|----------------------------------|--|
| Diafragma | F2.0 |
| Frequentiebereik | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 3 |
| Gevoeligheid | -90 dBm |
| Horizontale kijkhoek | 82 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 10 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kanaalbreedte | 20 MHz |
| Lengte golflengte | 940 nm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | Full HD (1080p) @ 15fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 20 |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 1 lx |
| Netwerkaansluiting | RJ-45 connector (10/100 Mbps) |
| Netwerkaansluiting WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Opnamemodi | Bewegingsdetectie / Handmatig |
| Opslagmedium | Micro-SD (tot 128GB) |
| Pre/post-alarmgeheugen | tot 3 sec. |
| Privé-zones | 40x24 raster |
| Resolutiemodi | Full HD (1080p) / VGA (480p) |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Stekkertype | DC-stekker: 3,5 x 1,35mm |
| Technologie | Netwerk |
| Vermogensopname | 4 W |
| Verticale kijkhoek | 43 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Detectie van mens/dier/voertuig |
| Videocompressie | H.264 |
| Voedingsspanning DC | 5 V |
| Witbalans | AWB |
| Zendbereik | 10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m |
| Zendvermogen | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |