

# Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)



Security Tech Germany

Art.-Nr. BUM060010

Seite 1 von 2



VOOR ELKE OBJECTGROOTTE: VOEG GEWOON DRAADDETECTOREN TOE AAN HET ALARMSYSTEEM.

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. De juiste uitbreidingsmodule hiervoor is de BUS uitbreiding voor bedrade zones.

## Uitgebreide uitbreiding van het alarmsysteem

Met deze module breidt u uw alarmsysteem uit met 10 bedrade zones en integreert u extra melders en componenten. Er zijn maximaal 50 BUS-componenten (incl. uitbreidingen) en 200 detectoren per systeem mogelijk. Zo kun je zelfs grotere gebouwen zonder hiaten beveiligen. Met een breed assortiment bedrade detectoren zoals bewegingsmelders/PIR-sensoren, glasbreuk- en rookmelders, noodoproepknoppen en deurcontacten.

## Toegevoegde waarde door gebouwautomatisering

De module biedt vier open-collector uitgangen voor het aansturen van externe apparaten (lichten, rolluiken, enz.) en andere slimme gebouwautomatiseringstoepassingen. Deze functioneren ook als relaisuitgangen (vereist accessoire: AZM060010).

## Eenvoudige bedrading en installatie

De uitbreidingsmodule wordt geïntegreerd in de Secoris centrale via busbedrading. Van overal in het gebouw - zonder enige moeite voor een enkele bedrading naar de centrale unit.

## Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van kantoren en bedrijfspanden
- Breidt het Secoris Alarm Panel uit met maximaal 10 bedrade zones voor de integratie van meer detectoren en apparaten.
- Flexibiliteit door aansluiting op het alarmpaneel via een BUS-lijn vanaf elke plek in het gebouw
- Voor gedecentraliseerde bedrading van de detectoren zonder complexe individuele bedrading naar het paneel

# Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)

Art.-Nr. BUM060010

Seite 2 von 2

- Compatibel met een groot aantal bedrade detectoren zoals bewegingsmelders/PIR-sensoren, glasbreuk- en rookmelders, noodoproepknoppen en deurcontacten
- Het bedradingstype (CC of FSL) kan voor elke bedrade uitbreidingsmodule afzonderlijk worden gedefinieerd tijdens de installatie.
- 4 geïntegreerde open-collector uitgangen per bekabelde uitbreidingsmodule worden gebruikt om externe apparaten (licht, rolluik, garagedeur, enz.) en andere gebouwautomatiseringstoepassingen aan te sturen.
- Meer schakelcapaciteit nodig? Het verhoogde vermogen wordt beschikbaar gemaakt door middel van de Secoris 4x Relaiskaart (AZM060010) (optionele accessoire).
- Tot 50 BUS-apparaten (incl. uitbreidingen) per Secoris-paneel

## Technische gegevens - Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)

Aansluitingen	RS485 BUS
Aantal draadmeldergroepen	10
Afmetingen	(bxhxd) 144x230x44 mm
Breedte	144 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	44 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	0,42 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Stroomopname	500 mA
Voedingsspanning DC	12 V
Zone-afsluiting	CC/FSL