



BEVEILIGING VOLGENS PLAN: VOOR KANTOOR- EN BEDRIJFSGEBOUWEN. 100 % BETROUWBAAR

ABUS Secoris biedt complete beveiliging voor kantoor- en bedrijfspanden.

Bewezen, gecertificeerd, veilig

Voor uw professioneel gebruik in kantoor, praktijk of bedrijf: Secoris is uw betrouwbare, gebruiksvriendelijke alarmsysteem! Direct geïnstalleerd en onderhouden door een specialist - op afstand en ter plaatse. Gecertificeerd volgens EN-Graad 3.

Top beveiliging, flexibel uitbreidbaar

Volledige all-round bescherming bij inbraak en glasbreuk tot en met alarm bij brand, waterschade en noodgevallen. Flexibel uitbreidbaar tot 200 zones om ook grotere gebouwen effectief te beveiligen. Tegelijkertijd biedt het systeem de modernste beveiligingsfuncties, zoals de integratie van maximaal 50 BUS-apparaten, de integratie van digitale ABUS-sluitsystemen, enz.

Bediening aan de deur via app

Tot 200 gebruikers bedienen het systeem via keypad, ABUS-sluitcilinder of app. De intuïtieve Secoris app wordt gebruikt voor mobiele bediening en statusopvragen. Met de schakeluitgangen van het paneel kunnen slimme scenario's worden ingesteld, zoals het aansturen van verlichting en rolluiken om aanwezigheid te simuleren.

Perfekte installatie, topservice

Via ABUS Cloud gebruikt uw vakbedrijf het Secoris Installer Portal voor beheer, diagnose op afstand en onderhoud van het systeem, mits u daarmee instemt. Onderhoud, updates of het oplossen van problemen: Uw expert heeft alles in beeld!

Secoris inbraakalarmsysteem

Art.-Nr. ESEZ60500

Seite 2 von 3

Technologieën

- Krachtig alarmsysteem voor betrouwbare werking, nauwkeurige alarmering en flexibele instelling, ideaal voor professionele beveiliging van kantoor- en bedrijfspanden, gecertificeerde kwaliteit volgens EN-Graad 2
- Uitgebreide beveiliging voor individuele eisen met tot 200 individueel identificeerbare zones en in totaal 50 BUS-apparaten (bijv. keypads, expanders, etc.), flexibele bediening voor 200 gebruikers in tot 20 scheidingswanden
- Eenvoudige bediening en in-/uitschakeling via toetsenbord of app (Android/iOS) incl. pushmeldingen bij alarm, statuswijziging (in-/uitschakeling), sabotage of systeemfout
- Compatibel met ABUS toegangscontrolesystemen, digitale sluitsystemen en elektronische deursloten/cilinders (ABUS WLX Pro/Pro Plus)
- Integratie van maximaal 10 ABUS IP-camera's voor verificatie van gebeurtenissen (bijv. alarm)
- Veilige, snelle alarmering mogelijk door directe verbinding met een alarmontvangstcentrale
- Redundantie in de communicatie met het controlecentrum via extra modules (vaste lijn, 4G) kan indien nodig worden geïmplementeerd
- Optimaal servicepakket bestaande uit toekomstgerichte IP-technologie met app, BUS en bedrade apparaten, evenals onderhoud op afstand en cloud-gebaseerde diensten (ABUS-specialist-partner)
- Gecertificeerd volgens EN 50131 Graad 2

Technische gegevens - Secoris inbraakalarmsysteem

Aantal BUS-lijnen	2
Aantal draadmeldergroepen	10
Aantal gebeurtenissen	3.000
Aantal gebruikers	200
Aantal sabotage-meldergroepen	1
Afmetingen	(bxhxd) 402x320x102 mm
Back-up	T500 mA
Beschermingsklasse IP	40
Breedte	402 mm
Certificeringen	EN2
Communicatie/alarmering	Conctolecentrum, SMS, E-Mail, Push
Deelgebieden/Bewakingszones	20
EN	Grade 2
Hoogte	320 mm
Ingebouwde sirene	Nee
Installateursportaal	Ja
Lengte	102 mm
Logboek	Ja

Secoris inbraakalarmsysteem

Art.-Nr. ESEZ60500

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Secoris inbraakalarmsysteem

Max. aantal BUS-componenten	50
Max. aantal bedieningseenheden	50
Max. aantal melder groepen	200
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Max. noodstroomlooptijd	30 h
Mechanische bescherming	Ja
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	opbouw
Nettogewicht	4,5 kg
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomaccu	12 V 7 Ah
Noodstroomvoorziening	Ja
Onderhoud op afstand	Ja
Relaisuitgangen	2
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	2
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	240 mA
Toegangsbeveiliging	Ja
Uitbreidbaar (draadloos)	Ja
Uitbreidbaar (hybride)	Ja
Uitgangen	200 plus 16 communicatoren
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230 V