

IP Mini Dome 4 MPx (4mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 1 von 4



KLEINE CAMERA, MAAR GROOTS: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING

De IP Mini Dome is een discrete bewakingscamera.

Discrete 24/7-bewaking

De IP Mini Dome levert videostreams in 4 MPx-resolutie. Met haar IP67-behuizing en geïntegreerde IR-LED's is zij geschikt voor gebruik binnen en buiten, overdag en 's nachts.

2 lensvarianten voor maximale flexibiliteit

De camera is verkrijgbaar met 2 brandpuntsafstanden - voor optimale planning en installatie: 2,8 mm (103° zichthoek, IPCB44511A) voor groothoekopnamen en 4 mm (83°, IPCB44511B) voor langere afstanden.

Autom. objectherkenning

De bewakingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (personen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en minimaliseert zo onnodige bewegingsalarmen.

Opname en compatibiliteit

Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videomanagementsoftware of een lokale microSD-kaart. De camera is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro.

Comfortabele ingebruikname

Installatiebox (TVAC32400) en wandbeugel (TVAC32420) zijn beschikbaar voor plafond- of muurbevestiging. De gratis ABUS IP-Installer software vereenvoudigt de installatie in het netwerk.

ABUS Link Station App: Live toegang, pushberichten

Eenvoudige mobiele app-toegang voor live weergave, afspelen en push-notificatie van gebeurtenissen, incl. IPv6.

Aanwijzingen: Zonder voedingsadapter, stroomvoorziening via PoE.

IP Mini Dome 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 2 von 4

Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- 4 mm vaste lens voor grotere afstanden (zichthoek 83°)
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Robuuste vandalisme- en weerbestendige behuizing (IK08, IP67)
- IR-LED's voor zeer duidelijke beeldresultaten bij duisternis (reikwijdte tot 20 m), zonder storende reflecties in de glazen koepel (externe LED's)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (4mm)

| | |
|----------------------------|---|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Aantal IR-led's | 2 |
| Aantal gebruikers | 32 |
| Aantal streams | 3 |
| Afmetingen | (LxBxH) 109x109x58 mm |
| Alarmering | E-mail, NAS, FTP |
| Andere functies | Object Classification Person/Vehicle |
| Audio | Geïntegreerd: Microfoon |
| Beeldelementen (effectief) | 2688(H) x 1520(V) pixel |
| Beeldfrequentie | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldopnemer | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Beeldverbetering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IK | 8 |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Bewegingsdetectie | 8 zones |
| Brandpuntsafstand | 4 mm |
| Breedte | 109 mm |
| Brutogewicht | 0,65 kg |
| Cameratype | Mini Dome |
| Codering | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Compatibel met | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |

IP Mini Dome 4 MPx (4mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (4mm)

| | |
|----------------------------------|--|
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Secoris | Ja |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx Pro | Ja |
| Dag-/nachtschakeling | ICR/kleur/B/W |
| Diameter | 109 mm |
| Digitale zoom | Ja |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Elektronische sluitertijd | 1/3 - 1/100000 s |
| Funcities | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Hoogte | 58 mm |
| Horizontale kijkhoek | 83 ° |
| ICR dag-/nachtfunctie | Ja |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 20 m |
| Lengte | 109 mm |
| Lens | Fix |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 25 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,003 lx |
| Model | Mini Dome |
| Montagemethode | Plafond, Wand |
| Nettogewicht | 0,38 kg |
| Netwerkaansluiting LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Netwerkbandbreedte video | 32 kBit/s - 8 MBit/s |
| Objectieffitting | M12 |
| Ondersteunde browsers | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Opslagmedium | optionele microSD-kaart (max. 256 GB) |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Protocollen netwerkcamera | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |

IP Mini Dome 4 MPx (4mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (4mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Resolutie | 4MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Stroomopname | 650 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | WDR, BLC, HLC |
| Vermogensopname | 8,5 W |
| Verticale kijkhoek | 45 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Witbalans | AWB, handmatig |