

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 1 von 4



Scherpe bewaking bij weer en wind

Met een hoge resolutie van 1920 x 1080 pixels voor scherpe beelden neemt de TVIP42560 WLAN HD 1080p Buiten Dome Camera per seconde 25 beelden op en kan worden ingezet als veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis en op kantoor. Met de sterke en tegen weersomstandigheden beschermde behuizing met beschermingsklasse IP67 kan de domecamera zowel binnen als buiten worden ingezet.

Ideale gebruikslocatie: Ingangen

Door de ingebouwde sensoren voor beweging en de WDR-functie voor tegenlichtcompensatie is de camera bijzonder geschikt voor de bewaking van ingangen. Het geïntegreerde slot voor microSD-kaarten dient als back-up-oplossing voor de interne gegevensopslag. De camera beschikt bovendien over geïntegreerde infrarood-LED's die in het donker worden geactiveerd. Bij de installatie wordt een kabelwirwar vermeden. Twee opties maken dit mogelijk: voeding via de netwerkkabel (PoE) of gebruik via WLAN zodat alleen de stroomkabel moet worden gelegd.

Wereldwijde toegang tot live-beelden

De mobiele toegang tot de live-beelden krijgt u via het internet en bijzonder comfortabel met de app op uw mobiele telefoon of tablet. De camera biedt bovendien de optie om de videogegevens per e-mail te versturen. De WPS-toets dient voor de eenvoudige opbouw van de hiervoor benodigde WLAN-verbinding.

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 2 von 4

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 2MPx WLAN Camera voor binnen en buiten
- Scherpe Full HD (2MPx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- Met DWDR-functie voor de tegenlichtcompensatie – ideaal voor entrees
- Ingebouwde software-bewegingsdetectie
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste nachtzichteigenschappen
- Versturen van beelden via e-mail
- Back-up van gegevens door geïntegreerd microSD-kaartslot mogelijk
- Toegang tot live-beelden via internet en met smartphone en tablets via IPCam Plus-app en browser
- WPS-toets voor de eenvoudige opbouw van de WLAN-verbinding
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(∅ x H) 110 x 82 mm
Alarmering	Email
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Beeldverbetering	BLC / Digital WDR
Behuizingmateriaal	Metaal / Plastic
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0,882 kg
Codering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F2.0
Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz
Gebruikersniveaus	3

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Gevoeligheid	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horizontale kijkhoek	106 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,028 lx
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Technologie	IP
Vermogensopname	5,3 W
Videocompressie	H.264 / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Mini Dome-Camera

Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
--------------	--