

ABUS Transponder rood MIFARE DESFire EV1 (4K beveiliging)

Art.-Nr. ACTP00004R

Seite 1 von 2



De RFID sleutelhanger zonder batterijen is het identificatiemedium voor ABUS toegangscontrolesystemen en andere ABUS beveiligingsystemen op basis van MIFARE® DESFire®. Hij dient als sluitmedium voor alle wAppLoxx en TECTIQ systemen en maakt ook de bediening van andere ABUS beveiligingsystemen mogelijk, zoals het Secoris inbraakalarmsysteem. Dankzij de 13,56 MHz RFID-technologie kunnen deze beveiligingsystemen comfortabel, veilig en contactloos worden bediend. De transponder zelf is zeer robuust en ideaal voor alle binnen- en buitentoeepassingen (IP68). Met de voorgeprogrammeerde ABUS "beveiligingstoepassing" wordt bovendien het hoogste niveau van kopieer- en manipulatiebeveiliging gegarandeerd op basis van de MIFARE® DESFire® 4K EV1 technologie.

Technologieën

- Aantrekkelijke RFID-sleutelhanger (MIFARE® DESFire® 4K EV1)
- Contactloos openen van alle ABUS wAppLoxx en TECTIQ deurcomponenten
- Bediening van andere ABUS beveiligingsystemen, bijv. Secoris inbraakalarmsysteem
- Hoogste kopieer- en manipulatiebeveiliging met voorgeprogrammeerde ABUS-beveiligingstoepassing
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassing (IP68)
- Eenvoudig beheer dankzij doorlopende nummering
- Robuuste uitvoering

Technische gegevens - ABUS Transponder rood MIFARE DESFire EV1 (4K beveiliging)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Afmetingen | 36.5 × 45.3 × 5.2 mm |
| Beschermingsklasse IP | 68 |
| Breedte | 36,5 mm |
| Brutogewicht | 0,09 kg |
| Hoogte | 45,3 mm |
| Kleur | rood |



Security Tech Germany

ABUS Transponder rood MIFARE DESFire EV1 (4K beveiliging)

Art.-Nr. ACTP00004R

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS Transponder rood MIFARE DESFire EV1 (4K beveiliging)

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Korte benaming artikel | T-MIF-DES-4K-SEC-R |
| Lezertype | MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf) |
| Nettogewicht | 0,06 kg |