

Draadloze Secoris-buitensirene met flitslicht (combisignaalgever)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 1 von 3



BESTE ALARM. STERKE AFSCHRIKKING

Alarmeert met een luid geluid en LED-flitslicht

draadloze buitensirene met LED-flitslicht is een belangrijk onderdeel van het hybride Secoris-inbraakalarmsysteem. Bij een alarm geeft de sirene een zeer luide signaaltoon van 100 dB af. Bovendien knippert de rode LED-lijst. Als de signaaltoon eindigt na een bepaalde alarmduur (standaard/wettelijk), kan het knipperlicht blijven knipperen.

Lokaal alarm als basis

Het sirene-alarm op het gebouw hoort in elke alarmketen thuis. Het waarschuwt het personeel of de bewoners, verjaagt daders effectief door het hoge volume (verlies van overzicht) en wijst hulpdiensten (bijv. 's nachts) de weg naar het gebouw. Blijf flexibel: In gevallen waarin een stil alarm is geprogrammeerd, blijft de sirene uitgeschakeld.

Doeltreffende afschrikking

Afhankelijk van het geval kan een zichtbaar gemonteerde sirene helpen overtreders af te schrikken en incidenten te vermijden.

Manipulatie zinloos: goed beschermd tegen sabotage

De buitensirene communiceert met de draadloze Secoris-uitbreiding (BUM060030) via de Secoris-radiomodus. Dit betekent dat de transmissie AES128-versleuteld is (beveiligingsniveau zoals online bankieren) en beschermd is tegen manipulatie (replay-aanvallen, enz.).

De geïntegreerde sabotagebeveiliging (deksel en wandbreukcontact) beschermt de behuizing tegen mechanische manipulatie. Als iemand met het apparaat knoeit, slaat de sirene alarm en meldt de sabotage aan de Secoris-centrale.

Technologieën

Draadloze Secoris-buitensirene met flitslicht (combisignaalgever)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 2 von 3

- Gecombineerde signaalgever voor alarmering door sirene en flitslicht
- Luide alarmsirene (> 100 dB(A) op 1 m) voor buitengebruik
- LED-flitslicht (rood) zichtbaar van veraf, gekleurde LED-weergave van radiosignaalsterkte en andere functies
- Eenvoudige, draadloze integratie in het Secoris bedieningspaneel (via radio-uitbreiding BUM060030)
- Robuuste, weerbestendige IP65-behuizing in aantrekkelijk design, hoge temperatuurstabiliteit en UV-bestendigheid (beschermt tegen verkleuring)
- Draadloze sirene gemakkelijk te installeren of achteraf uit te breiden zonder kabels (levensduur van de batterij tot 2 jaar)
- Flexibele keuze van installatiepositie dankzij groot radiobereik (uit te breiden via repeater)
- Kan worden gebruikt in Secoris-radiomodus en via Secvest-radio
- Draadloze verbinding in Secoris-radiomodus AES128-gecodeerd en replay-beschermd
- EN Grade 2-gecertificeerd

Technische gegevens - Draadloze Secoris-buitensirene met flitslicht (combisignaalgever)

Afmetingen	(bxhxd) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	PC/ASA
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	210,6 mm
Brutogewicht	2,128 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2, VSÖ GS N
Compatibel met	Secoris, Secvest
Geluidsdruk	105 dB
Hoogte	294 mm
Kleur verlichting	Rood
Lengte	78,5 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	700 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	700 m
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Buitenbereik
Nettogewicht	1,781 kg

Draadloze Secoris-buitensirene met flitslicht (combisignaalgever)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze Secoris-buitensirene met flitslicht (combisignaalgever)

Radiofrequentie	868,09 MHz
Radiofrequentie 2	868,23 MHz
Radiofrequentie 3	868,37 MHz
Radiofrequentie 4	868,51 MHz
Radiofrequentie 5	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	0,225 mA
Taal handleiding	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Taal verpakking	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Verlichting	LED
Zendvermogen	10 mW