



Stil alarm of slimme huisautomatisering

Met de draadloze Comfion-wandschakelaar is de keuze aan jou! Deze innovatieve draadloze paniekknop biedt twee verschillende toepassingsmogelijkheden, afhankelijk van de behoeften: De drukknop kan worden gebruikt als een klassieke paniekknop voor een stil alarm of als een drukknop voor huisautomatisering voor meer comfort.

Paniekknopmodus

Als u twee of drie seconden op de knop drukt, wordt er onmiddellijk een paniekalarm geactiveerd in de Comfion-alarmcentrale. Een trilbevestiging (optioneel) geeft aan dat het alarm met succes is verzonden. U kunt kiezen of het alarm ter plekke luid afgaat of dat een meldkamer discreet op de hoogte moet worden gebracht - perfect voor discrete noodgevallen. Door deze flexibiliteit is de drukknop ideaal voor gebruik in slaapkamers of om onopvallend aan de rand van een balie te plaatsen.

Voor meer comfort

U kunt de knop ook gebruiken om automatiseringen te bedienen. Een vooraf gedefinieerde automatiseringsoplossing kan met een simpele druk op de knop worden geactiveerd in de Comfion - ideaal voor slimme besturingsoplossingen in het dagelijks leven.

Gecertificeerde veiligheid volgens EN-klasse 2

Het apparaat is gecertificeerd volgens EN 50131 Grade 2, wat maximale veiligheid en betrouwbaarheid garandeert in het geval van een alarm. Dankzij de flexibele montage-mogelijkheden kan de drukknop verlijmd of geschroefd worden, afhankelijk van de individuele vereisten van de omgeving.

Deze drukknop maakt niet alleen indruk door zijn veiligheidsfuncties, maar ook door zijn veelzijdigheid op het gebied van huisautomatisering.

Comfion draadloze wandschakelaar (alarm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 2 von 2

Technologieën

- Twee bedrijfsmodi: Overvalalarm of knop voor slimme huisautomatisering
- Luid alarm of stil alarm naar keuze
- Trilbevestiging bij alarmactivering
- Gecertificeerd volgens EN 50131 Graad 2 voor maximale veiligheid
- Eenvoudige montage: schroeven of lijmen

Technische gegevens - Comfion draadloze wandschakelaar (alarm)

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	48 x 76 x 21 mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5 jaren
Batterij - type	CR123A
Breedte	48 mm
Brutogewicht	0,06 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Diepte	21 mm
EN	Graad 2
Hoogte	76 mm
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,042 kg
Norm	EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	25 mW