



## UNIVERSELE STANGEN

Raamstangslot, beveiliging voor terrasdeuren en dubbele openslaande ramen.

Smalle constructie, snel gemonteerd: Beveilig uw terrasdeur en dubbele openslaande deuren met dit stangslot. De twee stabiele bevestigingspunten beveiligen aan de boven- en onderkant. Het slot weerstaat een druk van meer dan een ton op beide punten. Het extra raamslot wordt bediend door middel van een afsluitbare raamgreep: Als het raam gesloten is, zijn de vergrendelingsstangen ook uitgeschoven.

## Technologieën

- Erkend door VdS en DIN
- Drukweerstand meer dan 1 ton
- 2 vergrendelingspunten (boven en onder)
- Slot en raam af te sluiten dmv de greep
- Grendelstangen zijn in diverse lengten verkrijgbaar
- Incl. twee sleutels
- Stalen klauwschoot

## Toepassing en gebruik

- Tweepuntsvergrendeling voor naar binnen openende ramen en terrasdeuren
- Geschikt voor gevelelementen tot max. 3,10 m hoog
- Ook voor diverse dubbele vleugelramen met of zonder middenstijl met 7 mm-vierkant
- Totale vergrendeling dmv een drukcilinder

- Openen met sleutel enkel nodig na totale vergrendeling
- Gelijksluitend leverbaar met andere ABUS-raambeveiligingen
- Geschikt voor alle ondergrondmaterialen zoals hout, kunststof en aluminium
- Universeel DIN\_rechts resp. DIN\_links te gebruiken

## Varianten

- Kleuren: bruin, wit
- Stangenlengtes: 75 cm / 118 cm / 150 cm
- Toebehoren: Ondersluitplaat BSB550, sluitplaat voor dubbel vleugelraam DSB550 B/W, onderhuls BH550
- Ook verkrijgbaar in uitvoering met alarmgever

## Technische gegevens - FOS550 W kd.

Afwerking	wit
Gewicht	1470 g
Security level Huisbeveiliging	10
Soort vergrendeling	sleutel
Type raam	Enkel raam, Dubbel openslaand raam, Kelderraam, Balkondeur / terrasdeur
alarmfunctie	Nee
kierstandhouder	Nee
EAN	4003318119118