



Gjør forskjell

For du bestemmer hva som er viktig.

Med andre kameraer er det ofte slik: De sender alarmer stadig vekk uten at det er noen gode grunner til det. Og iblant reagerer de overhodet ikke. Har du ikke noe lyst på å få alarmer sendt til telefonen på grunn av vind som blåser gjennom løvet, eller fordi nabokatta går forbi? Men absolutt dersom noen går over tomte di om natta?

ABUS WLAN utendørskamera utgjør forskjellen. Med mobilappen App2Cam Plus stiller du inn det som er viktig for deg (personer, dyr og/eller bilder) og skjuler andre tomter - alt dette gjøres i en håndvending. Alt annet gjøres helt automatisk.

Med medfølgende microSD-minnekort er kameraet umiddelbart klart til opptak, og appen viser til og med hva som skjedde 3 re sekunder før bevegelsessensorens deteksjon: Har kameraet for eksempel detektert en person uten at du er hjemme? I løpet av få sekunder får du et push-varsel på appen. Du kommer deg til livestreamen på et lite øyeblikk. Dermed kan du reagere raskt og riktig på alle situasjoner.

Overvåkingskameraet leverer strålende bildekvalitet dag og natt. Det er helt værbestandig og optimalt egnet for utendørs bruk. Det stilige og kompakte designet er utmerket med den renommerte prisen Red Dot Award. Det oppfyller også alle kravene i henhold til personvernet. Den er kompatibel med Smartvest trådløst alarmanlegg. Og etter en veldig enkel igangkjøring, ved hjelp av app-assistenten, er det umiddelbart klart til bruk.

Teknologier

- Designpremiert overvåkingskamera med WLAN, intelligent bevegelsesdeteksjon, push-varsel ved bevegelsesalarm samt gratis lagring og tilgang til alle funksjoner via appen App2Cam Plus på telefon og nettbrett
- Umiddelbart klart til bruk takket være og innebygget microSD-minnekort (utskiftbart) og veldig enkel igangkjøring

ABUS WLAN utendørskamera

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 2 von 3

(med app-assistent på få minutter, inkludert Bluetooth-sammenkobling mellom kamera og smarttelefon)

- Gratis tilgang til livestream, minne og alle funksjoner (bevegelsessensor, digital zoom osv.) via App2Cam Plus
- Kan plasseres/monteres veldig fleksibelt utendørs takket være høy WLAN med høy stabilitet, rekkevidde og sikkerhet (dobbel WLAN-brikke av høy kvalitet til 2,4 GHz og 5 GHz inkl. kryptering)
- Fullstendige opptak med forhåndsopptak og automatisk opptaksstart (den intelligente minnefunksjonen gjør at opptak starter inntil 3 sekunder før deteksjon)
- Helautomatisk deteksjon og differensiering av objekter (mennesker, dyr og kjøretøy) samt ignorering av forstyrrelser (greiner og lys)
- Skjul privatsoner (f.eks. offentlige tomter), bruk appen til å markere viktige soner med følsom bevegelsesdeteksjon (ROI – «region of interest») og områder uten deteksjon (RONI – «region of non-interest»)
- Databeskyttelseskompatibel registrering (i henhold til personverndirektivet GDPR: Deaktiver lyd for opptak og slett videodata automatisk etter 3, 7 eller 30 dager)
- Full HD-oppløsning, klar nattesikt inntil 10 m og kapslingsgrad IP66 (værbestandig)
- All-inclusive: Alle funksjoner og Over-the-Air-Updates er alltid kostnadsfrie

Tekniske data - ABUS WLAN utendørskamera

Alarmering	Push-varsel/e-post
Antall brukere	3
Audiobitrate	16 Kbit/s
Audioinngang	Mikrofon
Audiokomprimering	AAC
Automatisk blenderstyring	Ja
Basishendelse	Maskinvare objektregistrering + bevegelsesmaske
Bildeopptaker	1/2.8" CMOS
Blender	F2.0
Brennvidde	4,1
Dag-/nattomkobling	Auto
Effektforbruk	4
For-/etteralarmminne	Inntil 3 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0
Horisontal synsvinkel	82
Husmateriale	Plast
Hvitbalanse	AWB
IR-LED-er	Ja
IR-rekkevidde (inntil)	10
IR-svingfilter	Ja
Kanalbredde	20
Kapslingsgrad IP	66
Kompatibel med	Smartvest

ABUS WLAN utendørskamera

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 3 von 3

Tekniske data - ABUS WLAN utendørskamera

Kompatibel med Secvest	Nei
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nei
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringsmedium	Micro-SD (inntil 128 GB)
Maks. driftstemperatur	50
Maks. luftfuktighet	90
Maks. oppløsning @ bilderate	Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10
Min. luftfuktighet	20
Minste belysning (IR)	0
Minste belysning (farge)	1
Mål	167 x 48 x 80
Nettverksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nettverkstilkobling	RJ-45-kontakt (10/100 Mbit/s)
Nettverkstilkobling WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Oppløsningsmoduser	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Opptaksmoduser	Manuell/bevegelsesdeteksjon
Optisk bølgelengde	940
Pluggtype	Koaksialplugg: 3,5 x 1,35 mm
Privatsoner	40x24 nett
Programvare	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nettverkstilgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilitet	-90 dBm
Spenningsforsyning DC	5
Teknologi	Nettverk
Trådløs rekkevidde	10–30 meter, avhengig av lokale forhold
Vertikal synsvinkel	43
Video Content Analyse (VCA)	Menneske- /dyre- /kjøretøydeteksjon
Videokomprimering	H.264