

83/60-5 EPZ uten sylinder, konvensjonell

Seite 1 von 2



EN GRUNNSTEIN BLANT LÅSER

83/60-5 Rock brukes der høye verdier må sikres mot tilgang og tyveri.

Hengelåset sikrer lagerhaller, fabrikkporter og lastebiler. Den brukes også i landbruket og på fraktskip. Den høye bestandigheten mot innbruddsforsøk er takket være produksjonen: Det massive låshuset og bøylen består av herdet spesialstål.

Låset kan også optimere nøkkelhåndtering og adgangskontroll: Du kan enkelt integrere det i et eksisterende sikkerhetssystem ved å få det tilpasset eksisterende nøkkelkoder av en forhandler du stoler på. 83/60-5 Rock er nemlig konstruert slik at det passer både til vanlige europrofil-halvsylindre eller skandinaviske Oval-sylindre i tillegg til ABUS' figure-8-sylindre.

For enda mer fleksibilitet kan du dessuten velge mellom to alternativer: Skal bøylen være fastmontert i låsen eller uttakbar? En uttakbar bøyle kan lønne seg når du skal sikre gjenstander i vanskelig tilgjengelige omgivelser eller når det er trangt om plassen. Etter at du har åpnet låsen, er det bare å trekke bøylen rett opp. Høysikkerhetslåsen oppfyller sikkerhetsklasse 5 av 6 i henhold til den europeiske hengelåsstandard EN12320.

Ønsker du sikkerhet for varene dine? Stol på fjellet under låsene.

Teknologier

- Låshus og bøyle laget av herdet spesialstål
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse

83/60-5 EPZ uten sylinder, konvensjonell

Seite 2 von 2

- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- Tvungen låsing: Låsing kun med nøkkel (nøkkel kan ikke tas ut når låset er åpnet)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindere kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Sylinderbeskyttelseshette mot fukt og støv kan leveres som ekstrautstyr
- Også tilgjengelig med uttrekkbar bøyde
- SSF014 Klasse 4 / EN12320 Klasse 5
- Variant "0": Alle kommersielt tilgjengelige ovale sylindere kan få plass
- Variant "EPZ": Aksept av alle standard Euro profil halvsylindere mulig
- Variant "figure 8": Alle sylindere i ABUS 83-serien kan få plass

Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med høy risiko for tyveri
- Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
- Fleksibel: kan tilpasses ulike behov på kort tid takket være den utskiftbare sylindere
- Likelåsing kan kombineres med ulike ABUS dørsylindere

Tekniske data - 83/60-5 EPZ uten sylinder, konvensjonell

Bredde a	60 mm
Diameter bøyde d	12 mm
Dybde e	28 mm
Farge	forkrommet
Horisontal bøydebredde b	27,5 mm
Høyde f	123 mm
Låstyp	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	10
Vekt	780 g
Vertikal bøydehøyde c	38 mm
EAN	4003318123009