



SIKKERHETSLÅS

Safety-låsen 74 supplerer både før og under det vedlikeholdsarbeidet som gjøres av medarbeiderne dine, og sørger for høy transparens i arbeidsprosessen.

Safety-låsen fra 74-serien bidrar til å beskytte medarbeiderne dine - blant annet fordi det oppfyller den gylne reglen «Én lås - én nøkkel - én bruker» og dermed byr på den høyeste sikkerheten. Samtidig har det en nøkkelholdefunksjon: Det er bare mulig å trekke ut nøkkelen når hengelåsen er låst fullstendig. Bare en fullstendig låst lås er virkelig sikker. Med 74-serien kan låseanlegg dessuten organiseres og planlegges godt. De ti fargene til Safety-låsen 74 sørger i tillegg for at det blir tilnærmet umulig å ta feil, eller hvem på laget som har hvilket ansvar. I tillegg til de forskjellige fargene kan våre lettlese lasergraveringer i høy kvalitet gjøre det tydelig hvilken person eller hvilket formål den enkelte hengelåsen tilhører.

Teknologier

- Isolert, ekstremt varmebestandig – også bruk i varme og elektriske omgivelser
- Aluminiumhus: veldig lett og allikevel sterkt
- Plastbelegg på hus og bøyler i ti forskjellige farger – tildeling og skille iht. område eller bruker, beskyttelse mot riper på følsomme overflater
- Dobbel låsing
- Perfekt bøylehøyde til bruk med avbruddssikringer
- Presisjonssylinder med seks stifter og parasentrisk profil – høy beskyttelse mot manipulasjon, f.eks. dirking
- Én nøkkel iht. lockout-krav: én medarbeider, én lås, én nøkkel
- Automatisk låsing for høy brukerkomfort og tvungen låsing for mer sikkerhet – nøkkelen kan bare trekkes ut når

låsen er låst

- Hengelåser i 72- og 74-serien kan kombineres med hverandre i ett hovednøkkelsystem

Bruksområder

- Maskiner, anlegg
- Et bredt utvalg av låse-, bøyle- og fargevarianter til optimal bruk som personlige sikkerhetslåser og maskinlåser
- Perfekt kombinasjon til alle sikkerhetsanvendelser: robust, motstandsdyktig aluminiumhus med isolerende plastbelegg

Tips

- Advarselsetiketter advarer mot risikoer og farer! ABUS tilbyr deg passende lockout-klistremerker på forskjellige språk til hengelåsene i 74-serien. Klistremerkene er veldig nyttige innenfor arbeidssikkerhet. På den måten kan man med det samme se at maskinen nettopp ble sperret bevisst, f.eks. i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Varianter

- 10 farger: rød, gul, grønn, blå, oransje, lilla, hvit, svart, grå, brun
- Kan leveres likelåsende
- Mulighet for hovednøkkelsystemer
- 74LB = long body
- 74BS = blank bøyle

Tekniske data - 74LB/40 rød

Bredde a	40 mm
Diameter bøyle d	7 mm
Dybde e	20 mm
Farge	rød
Horisontal bøylebredde b	19 mm
Høyde f	120 mm
Låstyp	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	6
Sikkerhetskort	Nei
Vekt	117 g
Vertikal bøylehøyde c	38 mm
EAN	4003318349706

Teknisk tegning

