



DET FLEKSIBLE HENGELÅSET

Dette hengelåset med en låshusbredde på 45 millimeter kombinerer høy motstand mot tyveriforsøk med stor fleksibilitet i bruken. Vil du kunne åpne mange låser med kun én nøkkel?

Takket være den utskiftbare sylindere, lar 83/45 Eighty Three deg bruke løsninger med likelåsing. Du trenger altså kun én nøkkel til flere verktøyskap i boden eller til koblingsanleggene i bedriften. Hengelåset kan kombineres med ulike ABUS dørsylindere for likelåsing. Bøylene kan også raskt og enkelt byttes til en annen - avhengig av behov.

Vårt NANO PROTECT™-belegg beskytter bøylene av herdet spesialstål mot rust. En sylinderveskyttelseshette som beskytter sylindere mot fuktighet og støv leveres separat.

Eighty Three gir deg valget: Vil du ha den i varianten med tvungen låsing, hvor nøkkelen må brukes til å låse? Ved automatisk låsing trenger bøylene kun å trykkes inn i låshuset. Eighty Three gjør sikkerheten fleksibel.

Teknologier

- Låshus i solid messing
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- 2 varianter: Med automatisk låsing ved å trykke ned bøylene eller med tvungen låsing, dvs. låsing kun med nøkkel (tvangslåsing settes opp ved å sette inn Z-Bar)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindere kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Sylinderveskyttelseshette mot fukt og støv kan leveres som ekstrautstyr

- Bøylene kan byttes ut på sekunder
- Presisjonsstiftsylander

Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med høy risiko for tyveri
- Egnet for bruk på rister, dører, porter, skap, verktøykasser, kjellervinduer, boder, koblingsanlegg, bommer
- Ekstremt fleksibel: Kan tilpasses ulike behov på kort tid – takket være sin utskiftbare sylinder og muligheten til raskt å skifte bøyle
- Likelåsing kan kombineres med ulike ABUS dørsylindere

Varianter

- Størrelser: 45, 50 mm
- CS: integrert bøylebeskyttelse: gjør angrep med boltkutter vanskeligere

Tekniske data - 83/45

Bredde a	46,5 mm
Diameter bøyle d	8 mm
Dybde e	20,5 mm
Farge	messing
Horisontal bøylebredde b	23,5 mm
Høyde f	85 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	8
Vekt	363 g
Vertikal bøylehøyde c	25 mm
EAN	4003318524608

Teknisk tegning

